

耐高温ASA LG化学 LI-918 耐候 注塑级 户外产品用 asa树脂

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 耐高温ASA LG化学 LI-918 耐候 注塑级 户外产品用 asa树脂 |
| 公司名称 | 上海韬盛塑化科技有限公司 |
| 价格 | 23.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:LG化学 型号:LI-918 产地:韩国 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层 |
| 联系电话 | 17612131898 |

产品详情

基本信息

良好的着色性

流动性高

用途

耐气候影响性能良好
电气/电子应用领域

家电部件

室外应用

加工方法

玩具

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.07

熔流率（熔体流动速率）(220 ° C/10.0 kg)

20

硬度值单位制测试方法

0.40 到 0.00

机械性能额定值单位制测试方法

48.1

伸长率 2

屈服, 3.20 mm

> 6.0

断裂, 3.20 mm

25

弯曲模量 3(3.20 mm)

2210

弯曲强度 4(3.20 mm)

76.5

热性能额定值单位制测试方法

23 ° C, 3.20 mm

170

23 ° C, 6.40 mm

160

热性能额定值单位制测试方法

纖維軟熱溫度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm)

96.0

可燃性等級測試方法

1.6 mm

HB

3.2 mm

HB

注射速度

80 到 90

干燥時間

2.0 到 3.0

料筒後部溫度

180 到 200

料筒中部溫度

190 到 210

料筒前部溫度

210 到 220

射嘴溫度

210 到 220

加工（熔體）溫度

200 到 230

模具温度 40 到 80

背压 0.490 到 0.981

螺杆转速 50 到 100