

LCP E471i日本宝理E471i

产品名称	LCP E471i日本宝理E471i
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	特性:低翘曲 型号:E471i BK210P 用途级别:汽车机械零件或部件 ;
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

高耐热性，高流动性，低翘曲LCP E471i日本宝理E471i 低翘曲

LAPEROS E471i

液晶聚合物35% 玻璃矿物 [Polyplastics Co., Ltd.](#) 产品说明：高耐热性，高流动性，低翘曲

High Heat Resistance, High Flow, Low warpage

LAPEROS E471i 物性表

基本编号

[E106764-218447](#)

填料/增强材料

玻璃\矿物, 35% 填料按重量

特性

低翘曲性

流动性高

UL文件号

耐热性，高

部件标识代码 (ISO 11469)

E106764

物理性能额定值单位制测试方法

>LCP-(GF+MD)35

收缩率 1

垂直流动方向 : 1.00 mm

0.43

流动方向 : 1.00 mm

0.060

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

0.030

硬度额定值单位制测试方法

65

机械性能额定值单位制测试方法

140

伸长率 (断裂)

2.3

弯曲模量

13500

弯曲应力

195

弯曲应变

2.5

补充信息额定值

VF2201/BK210P

冲击性能额定值单位制测试方法

20

热性能稳定值单位制测试方法

0.45 MPa, 未退火

285

1.8 MPa, 未退火

265

电性能稳定值单位制测试方法

2.0E+16

介电强度

1.00 mm

47

3.00 mm

25

介电常数

1 kHz

4.30

1 MHz

3.80

耗散因数

1 kHz

0.020

1 MHz

0.030

耐电弧性

176

漏电起痕指数

150

可燃性等级 单位制测试方法

V-0

LCP（液晶聚合物）塑胶原料

供应LCP 6330美国杜邦LCP 6330

供应LCP 3226L美国杜邦 LC P3226L

供应LCP 7130L美国杜邦 GF30%, 标准级, HDT289 LCP 7130L

供应LCP E4008日本住友GF40%, 耐高温, , HDT313 LCP E4008

供应LCP E5008L日本住友 LCP E5008L

供应LCP E130i日本宝理 加30%玻纤 高耐热 高流动LCP E130i

供应LCP 6130L美国杜邦 加30%玻纤 阻燃LCP 6130L

供应LCP E5008日本住友 长玻纤 高耐热 阻燃LCP E5008

供应LCP A130日本宝理 阻燃级LCP A130

供应LCP E471i日本宝理 低翘曲, LCP E471i

供应LCP S135日本宝理 超高耐热级，高温刚性LCP S135，