

# 级联型五进十二出多路开关

产品名称	级联型五进十二出多路开关
公司名称	珠海佳讯创新数码科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GECEN 型号:MS-5512C 类型:多路切换开关
公司地址	珠海市唐家湾镇金鼎科技创新海岸创新一路8号 兰新科技园三楼C座
联系电话	86 0756 2293151/2293152 13727881204

## 产品详情

品牌	GECEN	型号	MS-5512C
类型	多路切换开关	OEM	可OEM
		优质马口铁与塑胶构成精美外壳，更易于安装	
		优质元器件，线路专业设计，损耗小	
		外接20v、700ma直流电源，工作更稳定	
		接收机输出13/18v、0/22khz经过同轴电缆使开关切换到相应端口	
		能同时接入四路卫星电视信号、一路天线电视信号或调频广播	
		通过13/18v、0/22khz切换四路卫星电视信号	
		可同时把五路信号输出到下一级级联和十二个用户使用，互不干扰	
		电源指示灯设计，使用更放心。	
		适用于多星多机级联使用	

ms-5512c参数说明：

项目	参数	项目	参数

天线端频率范围	5-860(mhz)	卫星端输入反射损耗	10(db)
卫星端频率范围	950-2150 (mhz)	天线端输入反射损耗	12(db)
天线插入损耗	5(db)	输出反射损耗	8(db)
卫星插入损耗	4(db)	天线信号输出功率电平	88(dbuv)
干线插入损耗	0(db)	卫星信号输出功率电平	100(dbuv)
卫星输入/卫星输入相互隔离	25(db)	正常工作电压	12~20 (v)
卫星输入/天线输入相互隔离	25(db)	工作消耗电流	100(ma)
输出端口相互隔离	25(db)	直流供电	20v ( ± 1 ) 700ma
卫星输入开关隔离	28(db)	适用温度范围	-20 ~60
	25(db)		75( )

交叉隔离

端口阻抗

控制切换电压/信号 : 13/18v、 0/22khz

接头 : "f"型英制