

级联型五进八出多路开关 GECEN

产品名称	级联型五进八出多路开关 GECEN
公司名称	珠海佳讯创新数码科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GECEN 型号:MS-5508C 类型:切换开关
公司地址	珠海市唐家湾镇金鼎科技创新海岸创新一路8号 兰新科技园三楼C座
联系电话	86 0756 2293151/2293152 13727881204

产品详情

品牌	GECEN	型号	MS-5508C
类型	切换开关	接口	接口
支持系统	其他	OEM	可OEM

特性：

	优质马口铁与塑胶构成精美外壳，更易于安装
	优质元器件，线路专业设计，损耗小
	外接20v、700ma直流电源，工作更稳定
	接收机输出13/18v、0/22khz经过同轴电缆使开关切换到相应端口
	能同时接入四路卫星电视信号、一路天线电视信号或调频广播
	通过13/18v、0/22khz切换四路卫星电视信号
	可同时把五路信号输出到下一级级联和八个用户使用，互不干扰
	电源指示灯设计，使用更放心。
	适用于多星多机级联使用

ms-5508c参数说明：			
项目	参数	项目	参数

天线端频率范围	5-860(mhz)	卫星端输入反射 损耗	10(db)
卫星端频率范围	950-2150 (mhz)	天线端输入反射 损耗	12(db)
天线插入损耗	5(db)	输出反射损耗	8(db)
卫星插入损耗	4(db)	天线信号输出功 率电平	88(dbuV)
干线插入损耗	0(db)	卫星信号输出功 率电平	100(dbuV)
卫星输入/卫星输 入相互隔离	25(db)	正常工作电压	12~20 (v)
卫星输入/天线输 入相互隔离	25(db)	工作消耗电流	100(ma)
输出端口相互隔 离	25(db)	直流供电	20v (± 1) 700ma
	28(db)		-20 ~60

卫星输入开关隔离		适用温度范围	
交叉隔离	25(db)	端口阻抗	75()
控制切换电压/信号：13/18v、0/22khz			
连接头："f"型英制			