

看台座椅生产厂家固定式看台座椅

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 看台座椅生产厂家固定式看台座椅 |
| 公司名称 | 盐山县博超文体器材销售有限公司 |
| 价格 | 34.00/件 |
| 规格参数 | 博超:11 1:12 河北沧州:13 |
| 公司地址 | 河北省沧州市盐山县工业园 |
| 联系电话 | 0317-6293386 13703177649 |

产品详情

伸缩看台手动折叠座椅，根据人体形态工程学原理而设计制造的，座感舒适。2、椅座、椅背骨架为17mm厚多层压合板、泡面为聚氨脂发泡成型，高回弹，背座频繁使用不起皱，不变形。3、座椅面料颜色、品种根据用户选择，并可做阻燃处理。

4、座椅靠背可折叠，由手动控制座椅的折叠翻起，操作简单。活动看台可视场馆内使用场合的不同，来宾多少的而任意改变，充分利用了现有场馆的可适用范围，减少了基本建设投资，提高了场馆的使用效率，达到一馆多用、多功能的目的。其主要优点：造型美观、结构轻巧、操作方便、省电省力省空间。座椅根据使用材料的不同的可分为塑料椅、软座椅、钢制椅、木质椅、塑钢椅等；座椅根据使用习惯可分为折叠椅、不可折叠椅、推拉椅等；根据不同的特点，座椅可分为不同的种类，体现了座椅的创新、适应能力。

/专注造就产品,诚信敬业赢得客户信任

伸缩看台分为电动和手动，电动的为电机驱动，手动的为人工驱动。二者相比，电动伸缩看台的优势是自动化程度高，手动伸缩看台的优势是造价低，可靠性高。伸缩看台又分为座椅前置式安装和座椅后置式安装。前置式伸缩看台主要是指座椅直接固定在活动看台床架上，以低靠背、平靠背、靠背可翻转折叠椅、铝合金座板等座椅椅面选择为主。

优点 容易移动：所有的部件可组合，阶梯结构,构件通过橡皮套滑轮固定。

占地空间减小：看台不使用时,由于重量轻,很容易将梯级构件通过旋转从横向位置转到垂直位置。

模块化：该看台系统座椅可随意组合,拆装，满足各种场地需求。同样可以添加其他功能部件。快速拼装看台：快速拼装看台是一种新型的临时用看台系统，可任意组合。架体单元采用菊花扣脚手架结构,在成熟的48型菊花扣式脚手架结构上组合本公司自主开发的层架结构,根据要求组合成多该产品地

看台座椅是专门运用于体育场馆、歌舞剧院场下观众席的椅子，根据产品的型号和材料不同，大致分为以下几类：注塑座椅 可在此基础上简单、快速安装；固定件坚固耐用，适合体育场馆日常 座椅展示(7张)使用；排水部件可放置座位号；可以随时安装或拆卸赞助商的标识；使用标识部件展示您俱乐部的色彩；特别适合弧形场馆带支架安装。

看台座椅：座椅：为中空吹塑前置式折叠塑料翻板椅，座椅整体设计符合人体工程学原理，采用前置式安装。看台每层层宽800mm，层高350mm，座椅安装中心距500mm。驱动方式为电动驱动，采用无线遥控或有线手柄控制。椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型。具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，耐老化、抗冲击性能优异等特性。座椅表面平衡,无塑化不良,裂缝孔洞,无油污、变形等缺陷,颜色均匀,无明显色差。

椅面外形尺寸：座宽×椅深×椅背高 = 440×560×500（mm），座椅壁厚度不小于3mm。

座椅可承载200kg以上，并耐冲击。

座椅静载：座面加载1600N以上、椅背加载760N以上。座椅耐久性：椅座加载950N×20万次万次以上。

座椅耐高低温：+75 至-50 。无龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化，无局部粉化龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化。