

建大仁科 负氧离子检测器 负氧离子变送器 负氧离子生产厂家

产品名称	建大仁科 负氧离子检测器 负氧离子变送器 负氧离子生产厂家
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	1440.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 型号:RS-NEGO-N01 产地:山东
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

产品详情

具体价格根据您的选型、参数、采购数量而定，期待您的来电！

建大仁科 负氧离子检测器 负氧离子变送器 负氧离子生产厂家

1. 产品介绍

1.1 产品概述

该检测仪带有彩色触摸屏，实时显示空气中的负氧离子浓度，可同时选配温湿度、甲醛、PM、TVOC等传感器，同时选配数据存储和U盘导出功能。设备采用标准MODBUS-RTU通信协议，RS485信号输出，通信距离可达2000米（实测）。空气中负离子浓度是空气质量好坏的标志之一，世界卫生组织对清新空气的负离子标准浓度也进行了相关规定。该检测仪可对林业、环保、气象、旅游单位等进行空气负氧离子的监测，改善了农村及城市的空气，对人类社会有着非常重大的意义。高灵敏度负氧离子检测仪响应速度快，主要用于监测负氧离子材料的负氧离子浓度，比如负氧离子涂料、负氧离子布料等。

1.2 功能特点

n 彩屏显示，美观大方

n 采用高精度负氧离子测量单元，长期稳定性好，漂移小

n 采用专用的485电路，标准ModBus-RTU通信协议，通信地址及波特率可设置

n 内置电池，可外接18~30V直流宽电压范围供电

n 可选配存储功能并可插U盘导出

n 可选配甲醛传感器、PM2.5/10传感器、1路温湿度传感器、TVOC传感器

n 触摸屏设置，操作方便

2.产品选型

RS-				公司代号
	NEGO-			负氧离子检测仪
		N01-		RS485 (Modbus-RTU协议)
			2-	彩屏负氧离子检测仪外壳
			2H-	高灵敏度彩屏负氧离子检测仪
			3-	便携式彩屏负氧离子检测仪外壳
			3H-	高灵敏度便携式彩屏负氧离子检测仪
			空-	无数据存储功能
			REC-	带数据存储，U盘导出
				可同时选配甲醛传感器、TVOC传感器、PM传感器、温湿度传感器 (注：便携式负氧离子不可选配)
			CH2O	
			TVOC	
			PM	
			WS	

3.设备安装说明

3.1 设备安装前检查

设备清单：

n 检测仪设备1台

3.2安装说明

1. 可用螺丝安装固定，安装孔尺寸如下(单位：mm)：需注意设备必须竖直放置，进气口与出气口无遮挡，否则会影响数据的准确性。

2. 安装需稳固，检测仪中心距地高度应为1.5m。

3. 采集器的外壳和外箱应有良好的接地。
4. 具有防雷设施，接地电阻应小于4 。
5. 可以选择性设置保护围栏，围栏高度不宜超过1.2m，仪器和围栏的距离宜大于2.0m。