

高立筋背贴式止水带EB型带丁字帽320x7mm

产品名称	高立筋背贴式止水带EB型带丁字帽320x7mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/米
规格参数	硬度:60邵尔 拉伸强度:10MPa 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、高立筋背贴式止水带作用与原理：

高立筋背贴式止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装高立筋背贴式止水带是解决以上种种问题的手段。高立筋背贴式止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

2、高立筋背贴式止水带的价格影响因素：

高立筋背贴式止水带的宽度、厚度、样式不同，其用胶量也不同，价格也不同；有些高立筋背贴式止水带，比如说高立筋背贴式止水带，其结构复杂，生产速度慢，生产工艺复杂，非常费人工，其价格也高；另外就是选用橡胶原料的质量，这个对高立筋背贴式止水带价格的影响更大。

3、高立筋背贴式止水带的工作原理：

高立筋背贴式止水带是防止阻止水分渗漏而制作安装的带状物，宽度200-350不等，按设计选用，适当延长渗径，在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，具有一定的强度和韧性，其强度和韧性介于止水条和止水钢板之间。止水带具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围-45 ~+60。高立筋背贴式止水带与遇水膨胀高立筋背贴式止水带一样都可以应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用。

4、安装高立筋背贴式止水带施工注意事项如下:

- 1.高立筋背贴式止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 2.在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤高立筋背贴式止水带。

- 3.施工过程中，高立筋背贴式止水带可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，止水带在混凝土中的正确位置。
- 4.固定高立筋背贴式止水带的方法有：利用附加钢筋固定；卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。
- 5.用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明。