

UITRACELL蓄电池UL14-12 12V14AH技术支持

产品名称	UITRACELL蓄电池UL14-12 12V14AH技术支持
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	740.00/只
规格参数	品牌:UITRACELL 型号:UL14-12 规格:12V14AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

ups的工作环境保证ups主机和蓄电池的工作环境应该避免阳光直射，并远离其他辐射热源，工作环境应该保持清洁、阴凉、干燥、通风，避免有害灰尘。为了保护ups设备安、保证工作人员人身安，对ups的机柜必须进行安、可靠的接地。ups主机对环境温度要求不算太，可以工作在0 -30 范围，但ups蓄电池对环境温度要求较，ups蓄电池要求的标准环境温度为25 ，不要超出15 -30 范围。蓄电池可供使用的容量和使用寿命都与环境温度密切相关，如果环境温度太低，会使蓄电池容量下降，环境温度每下降1 ，其容量大约下降1%。如果长期在温环境下使用，环境温度每升10 ，蓄电池使用寿命大约降低一半。

1、安性能好：UITRACELL蓄电池正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：UITRACELL蓄电池放电电压平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好：UITRACELL蓄电池完充电状态的电池完固定，以4mm的振幅，16.7hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4、耐冲击性好：UITRACELL蓄电池完充电状态的电池从20cm处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5、耐过放电性好：UITRACELL蓄电池25摄氏度，完充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1ca放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。6、耐充电性好：UITRACELL蓄电池25摄氏度，完充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。7、耐大电流性好：UITRACELL蓄电池完充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形。

特征吸收剂glass mat（agm）技术性能优越。阀门调节，防泄漏结构允许在任何位置安操作。功率/体积比产生的能量密度。坚固的塑料外壳和盖子。批准空运。d.o.t.，i.a.t.a和f.a.a认证。ul认可文件编号mh20120

。