

铁丝网片报价 优宏五金厂家批发 网片

产品名称	铁丝网片报价 优宏五金厂家批发 网片
公司名称	福建晋江优宏五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市磁灶镇大宅村万发路15号
联系电话	13131886626 13131886626

产品详情

冷轧带肋钢筋网

冷轧带肋钢筋网的技术规定

钢筋网宜采用CRB550级冷轧带肋钢筋网制作，也可采用CRB510级冷拔光面钢筋制作。一片钢筋网宜采用同一类型的钢筋焊成。钢筋网片按形状、规格分为定型和定制两种。定型钢筋网在两个方向上的钢筋间距和直径可以不同，但在同一个方向上的钢筋应具有相同的直径、间距和长度，已在有关标准、规程中作了规定。定制钢筋网的形状、尺寸应根据设计和施工要求，结合具体工程情况，由供需双方协商确定。

冷轧带肋钢筋网直径为4-14mm，电焊网片厂家，其中可采用0.5mm进级直径。考虑运输条件，钢筋网片长度不宜超过12m，宽度不宜超过3.4m。钢筋网片制作方向的钢筋（或称纵筋）间距宜为100、150、200mm，另一方向的钢筋间距一般为100、150、200、300mm，有时可达400mm。当钢筋网片纵横向钢筋均为单根钢筋时，较细钢筋的公称直径应不小于较粗钢筋公称直径的0.6倍，即 $d_{min} \geq 0.6d_{max}$ 。钢筋网片焊点的抗剪力（单位为N）应不小于150与较粗钢筋公称横截面积（单位为 mm^2 ）的乘积。

冷轧带肋钢筋网抗拉强度为550N/mm²，钢筋网片焊接性能良好。焊接牢固，由于表面的横肋与混凝土接触表面摩擦力大，混凝土握裹力较无肋钢筋网大的多。冷轧带肋钢筋网在混凝土工程中应用非常广泛。

球场护栏网

球场护栏网是根据篮球运动形式的需要，和场地的要求，设计制作的一种专门用于篮球场防护的护栏网

，属于体育场护栏网的一种，网片，材质采用低碳钢丝，表面进行镀锌，浸塑，喷塑等防腐处理，使用年限在十年以上，篮球场具有很好的放攀爬性，并且对篮球运动有很好的辅助作用。

产品常用规格：

- (1). 包塑丝经 3.8mm(4.0mm)
- (2). 网孔 50mm X 50mm (60mmX60mm)(45mmX45mm)
- (3). 尺寸：3000mm X 4000mm
- (4). 立柱：直径60/2.0mm(2.5mm) 钢管
- (5). 横柱：直径48/2mm
- (6). 连接方式：卡接
- (7). 防腐处理:整体浸塑

提升架防护网

提升架防护网片又叫外墙提升架防护网片，是一种新型的工地常用的防护网片，又称爬架网片。在它的表面要做一种金属板冲孔的防护网，黑丝网片安装，能够有效的防止因人身，物体的坠落造成的安全事故和经济损失。还可以防止电焊火花所引起的火灾，降低噪音灰尘污染，达到文明施工，铁丝网片报价，保护环境、美化城市的效果。

整个爬架架体暴露于高层建筑之外，对工人高空作业是一种身体和精神上的极大考验，存在很大的安全隐患，尤其是超高层建筑的施工，稍有不慎就可能万劫不复。相比传统塑料网作为防护网，爬架安全网优势明显。爬架安全网只需在低空甚至地面安装好，按下控制按钮就可以实现爬架整体的升降，操作方便快捷自如，避免了高空拆装作业时的安全隐患，在现代都市楼体越来越高的背景下，是现代房地产建筑施工时不可缺少的建筑材料。

铁丝网片报价-优宏五金厂家批发(在线咨询)-网片由福建晋江优宏五金制品有限公司提供。福建晋江优宏五金制品有限公司位于福建省晋江市磁灶镇大宅村万发路15号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前优宏五金在五金冲压件中享有良好的声誉。优宏五金取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。优宏五金全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。