

福州市眼科医院医疗废水处理设备方案说明 普瑞达环保

产品名称	福州市眼科医院医疗废水处理设备方案说明 普瑞达环保
公司名称	潍坊普瑞达环保设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:普瑞达环保 型号:PRDYTH 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊市潍城区东风街西首500米厂房
联系电话	18366561103

产品详情

福州市眼科医院医疗废水处理设备方案说明 普瑞达环保

排污信息

主要污染物名称: COD、氨氮

排放方式: 连续

排放口数量: 1

排放COD的执行标准值: 250毫克/升

排放氨氮的执行标准值：45毫克/升

排放COD的浓度：< 100毫克/升

排放氨氮的浓度：<20毫克/升

福州市眼科医院医疗废水处理设备方案说明 普瑞达环保

污水处理站现况

本院由于地势原因污水处理站为地上式结构，设计处理能量为400m³/d根据医院污水的水质特点，采用“预曝气调节+A/O+消毒”的处理工艺进行处理：

混合废水 格栅集水井（地下） 预曝气调节池（地下） 缺氧池（地上） 好氧池（地上） 二沉池（地上） 消毒池（地上） 达标外排

接触氧化池采用高低负荷两级，串联运行，其中的污泥一部分经内回流回流至缺氧池，二沉池的污泥一部分回流至缺氧池，一部分外排至污泥浓缩池。

污泥浓缩池的污泥通过泵提进入污泥匀质罐，经过匀质处理后，经过气动泵泵入板框压滤机进行脱水处理，处理后的污泥经生石灰消毒后外运处理。

每日检测：每日检测两次活性氧数值（消毒产品为单过硫酸氢钾消毒粉）

污水监测报告：每月监测一次

防止污染设施的建设和运行情况

防止污染设施的建设：使用生物除臭系统生物除臭主要是利用微生物除臭，通过微生物的生理代谢将具有臭味的物质加以转化，使目标污染物被有效分解去除，以达到恶臭的治理目的。

运行情况：运行正常