

PP 韩国三星 HI828/韩国三星 PP HI828

产品名称	PP 韩国三星 HI828/韩国三星 PP HI828
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国三星 型号:HI828
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

销售(进口、国产塑胶)通用塑胶原料：abs、gpps、hips、pp、hdpe、ldpe、lldpe

工程塑胶原料：pc、pom、pbt、eva、pc/abs、pa6、pa66

热塑性弹性体料：tpv、tpu、poe、tpe、tpee

---pp特性

1物理性能：---为无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90~.091g/cm³，是目前所有塑料中轻的品种之一。它对水---稳定，在水中24h的吸水率仅为0.01%，分子量约8~15万之间。成型性好，但因收缩率大，厚壁制品易凹陷。制品表面光泽好，易于着色。

2力学性能：---的结晶度高，结构规整，因而具有优良的力学性能，其强度和硬度、弹性都比hdpe高，但在室温和低温下，由于本身的分子结构规整度高，所以冲击强度较差，分子量增加的时候，冲击强度也增大，但成型加工性能变差。pp---的性能就是抗弯曲疲劳性，如用pp注塑一体活动铰链，能承受7 × 10⁷次开闭的折迭弯曲而无损坏痕迹，干摩擦系数与尼龙相似，但在油润滑下，不如尼龙。

3热性能：pp具有---的耐热性，熔点在164~170 ，制品能在100 以上温度进行消毒，在不受外力的，150 也不变形。脆化温度为-35 ，在低于-35 会发生脆化，耐寒性不如聚乙烯。

4化学稳定性：---的化学稳定性---，除能被---、侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使pp软化和溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以---适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果---。

5电性能：---的高频绝缘---良，由于它几乎不吸水，故绝缘性能不受湿度的影响。它有较高的介电系数，且随温度的上升，可以用来制作受热的电气绝缘制品，它的击穿电压也---，适合用作电气配件等。抗电压、耐电弧性好，但静电度高，与铜接触易老化。

耐候性：---对紫外线很敏感，加入氧化锌、---二月桂酯、碳黑或类似的乳白填料等可以---其耐老化性能

注：本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订---位材料可以散卖，批量可折扣,---东莞周边城市可货到付款). 提供售前咨询，售后服务，并由---提供一对一的产品问题解决方案。温馨提示：因塑料行情波动频繁，网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异，请用qq或电话直接询价。若需要材料详细物性资料及---等，请联系我司工作人员索取。感谢您的配合与支持！

用途：1．薄膜制品：pp薄膜制品透明有光泽，对水蒸气和空气和渗透性小，分为吹膜薄膜、流延薄膜cpp、双向拉伸薄膜bopp等。2．注塑制品：用于汽车、电气、机械、仪表、无线电、纺织、---等工程配件，日用品、周转箱、医疗器材、建筑材料。3．挤塑制品：管材、型材、单丝、渔用绳索、打包带、捆扎绳、编织袋、纤维、复合涂层、片材、板材等、吹塑中空成型制品各种小型容器等。4．其他：低发泡、钙塑板、合成木材、层压板、合成纸、高发泡可作结构泡沫体