

1.5米led灯管一体化5ft交直流-深圳郎特照明

产品名称	1.5米led灯管一体化5ft交直流-深圳郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	33.00/支
规格参数	品牌:郎特照明 型号:LT-T8-15028W 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

1.5米led灯管一体化5ft交直流-深圳郎特照明

1.5米led灯管一体化是一种支架与led灯管的连体婴儿一样不可以分割。

LT-T8-1.5米灯管】基本说明

英制尺寸：5ft

产品名称：LT-T8-1.5米灯管

产品别名：日光灯

产品型号：LT-T8-28W-1500

产品认证：CCC CE

防护等级：IP52

光源功率：26W

安装方式：嵌入灯座式

照明角度：散光照明，照明角度大于120度

参数名称	单位	参数值
------	----	-----

输入电压	V	85-265
100-277v 或交直流220v		
输入功率	W	28
光通量	LM	2990 ± 10%
产品尺寸	MM	1498

二、1.5米led灯管一体化5ft交直流-深圳郎特照明特点：

1. 外壳采用铝拉伸，工艺细节精湛，散热效果佳；
2. 端盖采用外包式，高级塑料经精细成型工艺塑成，美观大方，拆卸方便不破坏表面；
3. 外罩结构独特，弹性出色，抗外力强，不怕挤压扭曲。透光性高，光色柔和；
4. 内置PWM恒流模式驱动电源，真正高转换效率、高功率；可直接用于已有的T8灯架，只需轻轻一旋；
5. 产品以T8为主要尺寸，长度涵盖600mm、1200mm、1500mm等规格；色温，和PC罩可按客户要求生产。

三、1.5米led灯管一体化5ft交直流-深圳郎特照明安装步骤：

- 1) 安装前确保电源关闭；
- 2) LED日光灯不需要启辉器及镇流器，请确保上述部件处于断开状态，或直接去掉；
- 3) 若灯具使用了电感整流器，请断开或者拆除电感整流器，并以直接导线连接，同时请拆除启辉器；
- 4) 若灯具使用了电子整流器，请断开或者拆除电子整流器，并以直接导线连接；
- 5) 连接供电线路，即交流输入与灯架两端支架直接连接。

1.5米led灯管一体化5ft交直流-深圳郎特照明

1.办公照明,陈列室照明,会议室照明,工厂照明,商业大楼照明。

2.酒店照明,餐馆照明,地铁站,家庭照明,吧台,庭院,私家园林

3.景观照明,学校,医院,用于伏案工作的台灯,走廊,楼梯照明

4.市政照明,银行,基础设施,体育馆,机场,影院,公共卫生。

(1) 良好的静电安全区域 (SSZ) 的相对湿度为 $50\% \pm 10\%$ RH, 一般工厂生产作业区域的相对湿度不宜低于 30% RH。

(2) 必要时可以采用相关设备 (如感应式静电消除器和离子风静电消除器) 消除静电荷。

1) SMD5730 (单颗功率为 0.5W) 大单颗测试电压为 3V , 4颗串联的测试电压为 12V , 12颗串联的测试电压为 36V 。

白光 LED的测试电流为

150mA , 电流限制为 0.15A 。测试前, 必须先调整好电流, 选择合适的电压, 然后再进行测试。SMD5730 LED 的外形

2) 大功率流明型LED (单颗功率为 1W) 大单颗测试电压为

3V , 4颗串联的测试电压为 12V , 12颗串联的测试电压为 36V 。红光、绿光、蓝光和琥珀光 LED的测试电流均为 350mA , 电流限制为 0.35A 。测试前, 必须先调整好电流, 选择合适的电压。大功率流明型 LED的外形如图1-23所示。大功率流明型LED的功率也有 2W 或 3W 的, 其测试电流分别为 700mA 、 1050mA 。