

220v电磁阀 6分四通电磁阀进水阀 塑料电磁阀

产品名称	220v电磁阀 6分四通电磁阀进水阀 塑料电磁阀
公司名称	金华市金谊电磁阀厂
价格	45.00/个
规格参数	品牌:金华市金谊 型号:dcf-220v4PA 材质:塑料
公司地址	浙江省金华市婺城区白龙桥镇让长村(马良公路西侧)
联系电话	86-057982213383 15858907484

产品详情

品牌	金华市金谊	型号	dcf-220v 4PA
材质	塑料	类型(通道位置)	4通式
连接形式	螺纹	公称通径	12 (mm)
适用介质	水	流动方向	4通式
零部件及配件	配件	用途	进水
形态	旋转式	压力环境	高压
工作温度	常温	标准	英标

产品主要技术指标及注意事项：1.低压电磁阀进水阀使用的环境条件1.1 海拔高度不超过2500米1.2

周围环境温度 $0-40^{\circ}\text{C}$ 1.3 空气相对湿度在95%以下(温度为 25°C) 2.型式和额定技术参数2.1

型式：导向式(单向)电磁阀(又称无填料型导阀动作或电磁阀) 2.2

额定电压：直流3v/6v/12v/24v/36v2.3 额定电流：3v-550ma/6v-430ma/12v-300ma/24v-220ma/36v-150ma2.4

工作方式：短时定额制(即断续周期工作制) 2.5 绝缘等级：e级绝缘2.6 使用流体： $(0-55^{\circ}\text{C})$ 水2.7

使用水压：0.02-0.8mpa2.8 水的流量特性

水压 (mpa)	0.02	0.1	0.3	0.8
(金谊厂标准) 流量 (l/min)	> 5	>11	>18	>32
(国内一般标准) 流量 (l/min)	>3	>8	>13	>25

2.9 寿命：10万次以上3.产品运输、储存3.1在保管过程中，不摔掉、雨雪淋袭，并造成外纸箱破损3.2在不开启外包装纸箱的状态下，产品应保管在通风良好的室内仓库中，周围空气不应有腐蚀性气体存在

批发说明

