

丁基橡胶自粘性胶条性能如何发挥 止水条规格产品

产品名称	丁基橡胶自粘性胶条性能如何发挥 止水条规格产品
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

丁基橡胶自粘性胶条性能如何发挥 止水条规格产品

自粘性胶条产品概述：

自粘性胶条是由丁基橡胶填充挤增塑剂及其它特种助剂，经过特殊工艺加工而成的一种新型橡胶防水材料。它不仅填充砼土气孔缝隙，而且在一定压力下，与混凝土有良好的粘结力，使其与混凝土联为一体，起到防水止水的作用。

本产品具有良好的气密性，较好的粘接强度，较强的自粘性和变形性，可以不用粘接剂在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环绕渗漏问题，具有良好的耐水性、耐酸碱性及耐老化性能，可较广应用于水利、水电工程及各类工民建工程。

规格型号：

10×10、10×20、10×30、20×20、20×30、
30×30也可以根据用户和设计的要求生产不同规格的产品。

施工使用方法：

{1、采用本品时应按设计要求及施工需要采用相应规格的产品。

{2、待上一段砼浇注工序完成，硬化干燥后，将其清除干净，将本品直接粘巾在施工缝界面上，开始进行下一段的施工。

{3、因施工需要也可预先留下定位浅槽，待与本产品直接接触的施工面硬化干燥后清除干净，将其镶嵌在预留槽中，按压密实即可。

{4、需要接头时，可将其侧向压扁搭接5cm以上压水即可。

{5、施工表面应坚实，干燥，无油迹，无浮土，无积水。在使用时或运输中应注意防火及雨水，如不慎雨淋，待凉干后可继续使用，效果不减。

{6、雨天不宜施工，因天气寒冷可采取人工增温方法使用。施工温度应在20 以上，如有条件可铺助增温效果更佳。如有特殊情况可同设计部门，施工单位协商解决。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料方面是经验之谈，我公司还生产各种防水材料价格方面均是批发价格，在采购时，工程需要的话可以选择同一品牌的产品。