

6分进水阀 塑料电磁阀系列

产品名称	6分进水阀 塑料电磁阀系列
公司名称	金华市金谊电磁阀厂
价格	11.00/个
规格参数	品牌:金华市金谊电磁阀 型号:G3/4dcf90 材质:塑料
公司地址	浙江省金华市婺城区白龙桥镇让长村(马良公路西侧)
联系电话	86-057982213383 15858907484

产品详情

品牌	金华市金谊电磁阀	型号	G3/4 dcf 90
材质	塑料	类型(通道位置)	先导式
连接形式	外螺纹	公称通径	6分螺纹, 出水外径12 (mm)
适用介质	水	流动方向	单向
零部件及配件	电磁阀	用途	进水
形态	旋转式	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标

产品主要技术指标及注意事项: 1.低压电磁阀进水阀使用的环境条件1.1 海拔高度不超过2500米1.2 周围环境温度 $0-40^{\circ}\text{C}$ 1.3 空气相对湿度在95%以下(温度为 25°C) 2.型式和额定技术参数2.1			
型式: 导向式(单向)电磁阀(又称无填料型导阀动作或电磁阀) 2.2			
额定电压: 直流3v/6v/12v/24v/36v2.3 额定电流: 3v-550ma/6v-430ma/12v-300ma/24v-220ma/36v-150ma2.4			
工作方式: 短时定额制(即断续周期工作制) 2.5 绝缘等级: e级绝缘2.6 使用流体: ($0-55^{\circ}\text{C}$) 水2.7			
使用水压: 0.02-0.8mpa2.8 水的流量特性			
水压 (mpa)	0.02	0.1	
(金谊厂标准) 流量 (l/min)	> 5	>11	
(国内一般标准) 流量 (l/min)	>3	>8	
2.9 寿命: 10万次以上3.产品运输、储存3.1在保管过程中, 不摔掉雨雪淋袭, 并造成外纸箱破损3.2在不开启外包装纸箱的状态下, 产品应保管在通风良好的室内仓库中, 周围空气不应有腐蚀性气体存在			

