

# 怎样使用橡胶止水圈 膨胀止水片紧套板条式拉杆中部即可

产品名称	怎样使用橡胶止水圈 膨胀止水片紧套板条式拉杆中部即可
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.25/个
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

怎样使用橡胶止水圈 膨胀止水片紧套板条式拉杆中部即可

产品组成：

遇水膨胀止水环由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的一种新型防水工程材料。遇水膨胀止水环遇水后能吸水膨胀，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，又省工又省时还能节省原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前已应用于各种工程中。

本橡胶止水片采用PN-220型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173《高分子防水材料》第三部分-遇水膨胀橡胶中的各项指标。

它可以是圆型或矩形片状体，遇水膨胀止水环常用规格外径尺寸为40mm、45mm、50mm、55mm、60mm，内径尺寸可根据钢筋尺寸做成8mm、10mm、12mm、14mm、15mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、28mm、30mm、32mm等，厚度10mm。

在使用时，只要将止水片紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可。