

面板垂直缝防渗SR盖片使用方法

产品名称	面板垂直缝防渗SR盖片使用方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	38.00/米
规格参数	材质:三元乙丙橡胶 颜色:黑色 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).面板垂直缝防渗SR盖片的应用

面板垂直缝防渗SR盖片是公司生产的水坝防渗用一种维护盖片，为复合材料，一般薄厚为6mm，在其中4mm的硫化橡胶，是用三元乙丙硫化橡胶经密炼硫化而成的。面板垂直缝防渗SR盖片是水利水电工程建设和维护是水资源开发和保护的基本措施。面板垂直缝防渗SR盖片是我们根据混凝土大坝伸缩缝、层间缝及各种原因下产生裂缝的特点，对多种情况下出现的裂缝进行了分析，觉得以SR防渗盖片为主的SR柔性封缝防渗技术适用性强且防渗可靠。

(2).面板垂直缝防渗SR盖片粘贴方法：

- 1.待塑性填料施工验收合格后，方可进行面板垂直缝防渗SR盖片的施工。
- 2.与面板垂直缝防渗SR盖片接触的混凝土表面应平整，宜用塑性填料找平。
- 3.逐渐展开面板垂直缝防渗SR盖片，撕去表面上的防粘保护纸，沿缝将面板垂直缝防渗SR盖片粘贴在塑性填料找平层上，用力从盖片中部向两边赶走空气，使盖片与基面粘贴密实。对于需搭接的部位，再用塑性填料做找平层，而且搭接长度要大于20cm，搭接部位先刷HK封边剂底胶，再进行搭接粘贴。

(3).面板垂直缝防渗SR盖片特性规定：

- 1、强度规定。一定的表面强度避免打孔上表面毛边,但太硬会损坏麻花钻；
- 2、自身成份没有环氧树脂,不然打孔时将腻子孔;
- 3、规定传热系数大,能快速将打孔时造成的发热量带去,减少麻花钻的温度;
- 4、要有一定的刚度避免提钻时板才晃动,又要有一定延展性,当麻花钻下钻触碰的一瞬间马上形变,使麻花

钻准确地指向被打孔的部位,确保打孔部位准确。

5、薄厚与尺寸公差规定。不整平的表面将对打孔导致危害。

(4).面板垂直缝防渗SR盖片施工标准：

面板垂直缝防渗SR盖片施工验收合格后，对缝两侧面板垂直缝防渗SR盖片用不锈钢扁钢、镀锌膨胀螺栓进行锚固。封边粘结，面板垂直缝防渗SR盖片两侧翼边上刮涂HK弹性封边剂，把面板垂直缝防渗SR盖片两侧翼边粘结在混凝土基面上，要求包覆加强筋，封边宽度 $>5\text{cm}$ 。HK弹性封边剂采用双组份搅拌混合使用，将一小桶完全倒入大桶内搅拌均匀，直至没有色差，颜色均变为黑色用刮灰刀沿面板垂直缝防渗SR盖片的两侧涂刮均匀并确保封边宽度 $>5\text{cm}$ 。