

# 荷叶真石漆价格 天蕴水漆厂家 按需定制生产

产品名称	荷叶真石漆价格 天蕴水漆厂家 按需定制生产
公司名称	山东天蕴漆业科技有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	品牌:天蕴 型号:真石漆 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市嘉祥县经济开发区生物产业园（管委会北150米）
联系电话	0537-2978588 13583725613

## 产品详情

天蕴荷叶真石漆采用纳米结构材料，纳米材料的表面张力使其具有强劲的疏水、油污能力；使灰尘与建筑表面接触面积减少，具有的自动清洁特性，滚动的水珠会把一些灰尘污泥的颗粒一起带走，犹如在荷叶上一样滚落面不留水迹，自动清洁的效果。应用于自清洁、结冰、腐、氧化以及电流传导和静电等，能延长保洁时间。从而具有的自动清洁特性；水在物体表面犹如在荷叶上一样滚落而不留水迹，能延长保洁时间。

荷叶真石漆施工细节问题！

- （1）采用小颗粒真石漆，喷涂后要求外墙表面平整、起伏小，颗粒分布均匀、密实，颜色一致。
- （2）真石漆施工时阳角，排版时要长边对短边，给人以整块砖砌筑的视觉效果。
- （3）分格胶带宜采用纸面胶带，纸面对真石漆有良好的吸附作用；若采用塑料面胶带，会导致真石漆流淌。同时，在气温较高时施工，要求胶带具有良好的耐温性能，避免温度稍高胶带背面熔化。
- （4）要求灰缝横平竖直、宽窄一致；要注意在分格条撕揭时，不要带掉底层涂料。
- （5）把握好分格胶带的撕揭时间，真石漆表面干燥，用手按压无明显压痕且不粘手时撕揭。撕揭过早，会导致真石漆流淌；撕揭过晚，一是分格胶带不易撕掉，会导致灰缝处真石漆被揭掉，灰缝不直。
- （6）同一批次的真石漆要进全，以减少不同批次的涂料色差。

使用说明

施工方法：喷涂或辊涂。

平方用量：3—4公斤/平方米（二遍）

稀释度：使用前应搅拌均匀，为涂刷效果，辊涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于2（体积比）的清水稀释。

施工条件：5℃以上，相对湿度85%以下。

存储：涂料存放在 5℃以上35℃以下，阴凉干燥的地方。

保质期：12个月。