

深圳柜式七氟丙烷灭火装置生产厂家讲解安装步骤

产品名称	深圳柜式七氟丙烷灭火装置生产厂家讲解安装步骤
公司名称	深圳市洪恩智能消防有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:共安智能 型号:GQQ40/2.5ZA 产地:深圳
公司地址	广东省深圳市龙岗区同乐丰顺路18号B栋2楼洪恩消防
联系电话	0135-02837033 13502837033

产品详情

柜式七氟丙烷气体灭火装置又称无管网七氟丙烷装置，是一种预置的以全淹没方式灭火、独立成套、移动的灭火设备。具有安装轻巧方便、外形美观、灭火剂无管网损失、灭火效能高、速度快等特点。柜式七氟丙烷灭火装置是一种预制的、以全淹没方式灭火、独立成套的灭火设备，可以与消防控制中心相连接，由火灾报警灭火驱动实施自动灭火，该装置不需要设置的设备间，整套灭火设备均在保护区内。

步骤一：准备工作

安装前应先确定**150L柜式七氟丙烷灭火装置**

的放置方位，将柜体放置在保护区内指定位置。原则是应方便安装、维护，必要时应校核地板的荷载。

步骤二、安装柜体

注意要把电气控制线经柜体下部或上部的小

孔穿入**150L柜式七氟丙烷灭火装置**

柜体，并应使用防护套管以免损伤绝缘导线。柜体内底板的四角均设有调整螺栓，用于调整柜体水平稳固地放置于地板上。

步骤三、储存装置安装

先把出口弯头紧固在容器阀的出口上，并使弯头的出口垂直向上。然后小心把150L柜式七氟丙烷灭火装置储存装置搬进柜内，可使用短钢管作滚轴把储存装置推进柜体内，注意不要损坏柜体下方的铝合金型材。

步骤四、管路安装

管路及管件的连接均在出厂前安装过，注意使管路的出口对准柜体面板的喷头开孔。

步骤五、喷头安装

从柜体前穿过面板对准管路出口装上喷头，可用一个螺丝刀插入喷头的小孔来紧固喷头。

步骤六、储存装置固定

150L柜式七氟丙烷灭火装置柜体内中部的薄钢条是用来固定储存钢瓶卡在柜体上的。