

阳江市沥青胶泥批发

产品名称	阳江市沥青胶泥批发
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

沥青胶泥

溶剂型沥青胶泥做为一种新型的防水材料，是适用范围广、寿命长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大等优点。解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题，可以完全取代于传统防腐防水材料，有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能。沥青胶泥一般分为厚浆嵌缝型和薄浆涂层型。

具有适用范围广、寿命长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大，对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易施工，解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题。完全取代于传统防腐防水材料。有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能。

沥青胶泥分成升温型，和不升温型（水溶性树脂），二种对比沥青胶泥水溶性树脂开桶即用工程施工便捷，更为环境保护。水溶性树脂沥青胶泥，又分成厚浆型，和薄浆型，厚浆型适用2mm之上工程施工，薄浆型适用0.3mm之上2mm下列工程施工。防腐蚀性及优良的粘接力赛跑，冲击韧性和介电强度优势，能够带温冷涂，因此较改性沥青、煤焦油沥青有利于生产制造。环氧树脂沥青胶泥建筑涂料的缺陷是涂后必须较长的干固时间，才可以做到可供运送的至少抗压强度规定。

沥青胶泥就是我们常说的沥青防水油膏，黑色膏状，分为薄浆型和厚浆型。

沥青胶泥一般用于建筑的基础防水，房屋外墙防水还有一些用于混凝土缝隙的填充，因为沥青胶泥使用方便快捷并且无需加热，所以使用非常广泛！

在沥青胶泥的选择上要根据施工的不同来选择不同型号的胶泥，施工缝隙较小时，一般建议选择薄浆型胶泥，外墙防水或是大的缝隙施工时一般使用厚浆型沥青胶泥！

沥青胶泥 25公斤/桶

表干时间 6-12小时

在施工完成后，没有完全干透前，避免接触水源，以免影响使用效果

屋面的渗漏，要看屋面结构形式，如果是传统的混凝土屋面，有很多原因导致，如zui常见的是在建好的屋面上开洞，后加设备，破坏了原防水层，后做的防水又未与老防水交接处理好。一般可采用的维修方法有直接在现有保护层面上整体做一道防水卷材（常用SBS卷材），再打一道保护层，也可采用页岩面卷材，施作完直接外露，这种做法的优点在于施工简单，将现有面层清理好就可施作，速度快，但缺点是下部已经存在的水汽无法排除，只能在下面长期存在，在室内侧排完为止。这种做法就是“破了就做一遍防水，破了就做一遍防水”。治标不治本，耐久年限低。

而还有一种做法就是将上部结构全部拆除，拆到原防水基层甚至结构基层，晾晒将水汽全部排出，重新施作防水、保温等个构造层次，防水可采用双层SBS卷材或者非固化橡胶沥青防水涂料+卷材的复合防水系统做法，可以彻底根除渗漏，但是工程量巨大，拆除清运的工作较多，混凝土层、砂浆层等，尤其是城市中心的维修项目，实现起来困难较大。

如果渗漏点较少或者较为集中，也可采用背水面（室内侧）堵漏，注浆维修，但也是治标不治本，防水与基层间已经存在窜水通道，容易导致堵住这边，那边又漏的现象。

如果是金属屋面（压型钢板屋面），厂房常采用的形式。行业内常选用高分子材料TPO防水卷材整体施作维修，维修完成可以直接外露，颜色也可以根据需求定制。或者采用屋面专用的丙烯酸防水涂料，其抗紫外线、耐老化性能优异，水性的防水涂料，也可直接外露使用。