

钢格板 冀乐钢材 惠州钢格板

产品名称	钢格板 冀乐钢材 惠州钢格板
公司名称	佛山市冀乐钢材贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从钢铁世界不锈钢A区仓储一路38号
联系电话	18025965274

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市冀乐钢材贸易有限公司

钢格板吊顶的安装与固定方法如下：

钢格板的固定有焊接和安装两种方法。对不需拆卸，可采用焊接，将其焊在支承物上。具体位置，在板的每个角一根扁钢上，焊接长不小于20毫米，高不小于3毫米的角焊。采用安装夹具有不破坏锌层和拆卸方便的优点，可使用安装夹固定，每块板至少应采用四个安装夹，运安钢格板厂，对较大的板块在可利用的支承物上多安装几个

如何确定钢格板的受力方向是个十分严谨的问题，需要每个用户弄清楚、明白。然后在与厂家沟通方面不至于出现差错，以免造成产品质量购买回去不能满足场所承重需求。那么什么是钢格板的受力方向呢？

钢在没有图纸的情况下，要搞清楚用在什么场所，用作地沟盖板呢、还是钢梯踏步板、还是用作平台呢。用作地沟盖板都是地沟的宽度为钢格板受力方向，也就是钢格板的长度为地沟的宽度方向，钢格板价格，如果作为钢梯上面的踏步板用，那么钢梯的宽度作为为钢格板的长度即为受力扁钢。如果是平台上面铺设，一般钢梁之间的宽度为钢格板的受力扁钢方向。格板的受力方向即扁钢方向。钢格板承受主要

载荷的就是扁钢。麻花钢主要起到支撑扁钢的作用，不具备多少承重能力。

、热镀锌钢格栅由负载扁钢和横杆按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。

2、热镀锌钢格栅种类：按制造工艺分为压焊、压锁热镀锌钢格栅；按热镀锌钢格栅表面形状分为齿形、平面型、I型及复合型热镀锌钢格板。

3、热镀锌钢格栅标识方法简介：

(1) 扁钢中心间距：按照系列来区分：系列1为30mm；系列2为40mm；系列3为60mm。

(2) 横杆中心间距：系列1为100mm，系列2为50mm。其他规格可定做。

(3) 扁钢：材质为Q235A或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面I型。常用规格有20*5、25*5、25*3、32*5、32*3、40*5、40*3、50*5、65*5、75*6、100*8、100*10等。(4) 横杆：材质为Q235A或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，钢格板，其常用规格有5*5、6*6、8*8mm等。

4、热镀锌钢格栅特点：

(1) 外形美观：线条简捷，银色外表，现代潮流。

(2) 排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。

(3) 热浸镀锌：防锈力强，免维护及更换。

(4) 防盗设计：盖与框用铰联接，防盗，安全，开启方便。

(5) 节省投资：大跨，惠州钢格板，重载时，比铸铁价低且节省被盗或压碎更换的费用。

(6) 高强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。

(7) 规格多：满足不同环境、载荷、跨度、尺寸及形状所需。

5、热镀锌钢格栅用途：

在冶金、矿山、石油、电力与工业领域以及一些民用领域中，格栅板作为一种新型建材正得到日益广泛的应用。所谓新材料，其实在国外已有几十年以上的历史，不过在中国得到广泛应用也只是近10年的事。但就象铝合金门窗一样，与传统材料相比，人们习惯上还是将其称作新材料。

钢格板-冀乐钢材-惠州钢格板由佛山市冀乐钢材贸易有限公司提供。“生产销售 筛网, 镀锌钢格栅, 金属板材, 孔板, 承接冲压,” 选择佛山市冀乐钢材贸易有限公司, 公司位于: 佛山市顺德区乐从钢铁世界不锈钢A区仓储一路38号, 多年来, 冀乐钢材坚持为客户提供好的服务, 联系人: 闫广阳。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。冀乐钢材期待成为您的长期合作伙伴! 同时本公司还是从事佛山碰焊网, 佛山碰焊网批发, 佛山碰焊网厂家的厂家, 欢迎来电咨询。