

POE 泰国陶氏 8440 注塑级 增韧透明级 板材级汽车电子电器POE 塑胶原料

产品名称	POE 泰国陶氏 8440 注塑级 增韧透明级 板材级汽车电子电器POE 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	11.30/KG
规格参数	POE:增韧级 8411:注塑级 泰国陶氏:泰国
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

8440

美国陶氏

产品用途：热塑性弹性体、共混

备注说明：粒料

8440 物性表

物理性能	额定值	单位	测试方法	0.897
熔流率 (190 /2.16 kg)				1.6
门尼粘度 (ML 1+4, 121)				13
物理性能	额定值	单位	测试方法	

(邵氏 A, 1 秒, 模压成型)	86
(邵氏 D, 1 秒, 模压成型)	36
拉伸模量 (100% 正割 (模压成型))	6.30
抗张强度 (断裂, 模压成型)	20.4
伸长率 (断裂, 模压成型)	690
弯曲模量 (1% 正割: 模压成型)	54.2
(2% 正割: 模压成型)	54.3
撕裂强度	78.9
玻璃转变温度 热膨胀系数 单位测试方法	-33.0
维卡软化温度	75.0
熔融温度	93.0
结晶峰温	76.0