

国内生产研发导光板清洁机，导光板静电除尘机，导光板滚轮清洁机

产品名称	国内生产研发导光板清洁机，导光板静电除尘机，导光板滚轮清洁机
公司名称	苏州市史帝克自动化设备有限公司
价格	777777.00/台
规格参数	品牌:STATIC 型号:STFK1340 清洁方式:接触式
公司地址	苏州吴中经济开发区天灵路25号25-3幢408室
联系电话	18550473293 18626207003

产品详情

导光板清洁机

详情说明

产品介绍

全机采PLC控制、自动感应进料、贴膜、自动裁切一次完成。可选择单面或双面贴膜。精密的贴合机构，没有气泡及褶皱。

设备流程

可搭配自动送板机、清洁机、收板机，自动进料 清洁 除静电 贴膜 收料
自动化设备，提高经济效益。

设备应用

适用触控面板用导电膜(ITO film)、导电玻璃(ITO glass)、导光板、扩散板、

亚克力板、铝合金板、不锈钢板、PCB板等产品之贴膜。

设备的优点

01

采用日本双面双辊清洁技术、上下各2支粘尘（与材料接触）胶辊，可迅速清除表面微尘与杂质；

02

可因材料厚度调整材料上表面与下表面之辊轮间隙，一键式操作，表盘数字显示，进料不挤（撞）伤胶辊，不损伤材料

03

三菱PLC编程控制，出料停、往复清洁、正反转功能均可编程设置；

04

采用集尘辊上下集尘，集尘辊为可剥离式集尘纸卷（收集并转移灰尘作用）为日用耗材，可用免刀（带刻印线）集尘纸卷，大大提高工作效率，清洁性能卓著；

05

进、出口配强劲的除静电离子棒除静电功能，完全消除静电干扰、轻易除尘，减少二次污染；

06

滚轮式输送机翼、正面抽出集尘纸卷、不占空间、可单机或连线使用

07

动力驱动系统为德国JSCC变频马达，运行稳定，0-30米/min 可调

08

配置计数器功能总量累计及批量计数；

产品规格

序号	项 目	参数说明
1	清洁方式	双面集尘，双面清洁
2	有效清洁宽度(mm)	32寸 - 100寸
3	滚轮调节系统	根据导光板厚度调节滚轮间隙，控件式操作；
4	材料清理厚度范围	0.1mm-8.0mm
5	集尘纸卷	免刀PP粘尘纸卷、纸质粘尘纸卷（可选择）
6	除静电方式	7KV离子风铝棒或离子铜棒
7	运转速度	0~30M/min，无极变频调速
8	运转模式	通过电机正反按键可以使片材料两边进出。
9	出料停	材料传送到光电开关后停止，便于人员收料。
10	光感计数器	对材料计数准确掌控清洗产品数量。
11	数量提示报警功能	多项安全设定，报警提示清理数量上限，便于 更换易损件及设备保养。
12	马达功率	德国JSCC变频马达
13	电源/功率	220V/50HZ 200W