

排烟管道制作 鄂州排烟管道 襄阳广源通风

产品名称	排烟管道制作 鄂州排烟管道 襄阳广源通风
公司名称	襄阳广源通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇邓城村二组105号
联系电话	15090978354

产品详情

风管施工时需要注意哪些呢？襄阳风管，襄阳风管批发，襄阳风管厂家就来跟大家讲讲。

1)对于比较复杂的民用建筑，在设计阶段，各工种(暖通、给水排水，供电照明与建筑)首先应协商好空间分隔，定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。

2)解决各种通风管道相碰及协调的原则，一般为:"小管让大管，排烟管道图，有压让无压"。例如，自来水管与风管相撞，则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，厨房排烟管道，则应改变冷、热水管道。

3)施工前应设备总管的工程师，将各工种的管线，单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高，看是否有矛盾之处，及时发现，鄂州排烟管道，将问题解决在安装之前。

4)为了减少投资，节省空间，降低层高，有些敷设无坡度要求的管道，可以穿梁敷设(如自来水管，排烟管道制作，消防喷洒干管等)。

12、淋水室。它是一种多功能的空气调节设备，可用钢板或混凝土做成，内装有喷嘴及给喷嘴供水的管道、配件等，下部水池装有排水、溢水、滤水及吸水装置。13、百叶窗。用以挡住室外杂物的进入及避雨、配合装修等。14、加热器。是保证送入室内的空气具有一定要求的温度和相对湿度的设备，分为一次加热器和二次加热器。用在淋水室或表面冷却器前的加热器叫做一次加热器，用以提高空气温度和增加吸湿能力。用在淋水室或表面冷却器后的加热器叫做二次加热器，用于加热淋水室后的空气，具有一定要求的温度和相对湿度。

15、风帽。它用于排风系统的末端，它的作用是向室外排除污浊空气。按其形式分有：适用于一般机械排风系统的伞形风帽，适用于除尘系统的锥形风帽，适用于自然排风系统的筒形风帽。

二、系统防火?

通风是将未经处理过的室外新鲜空气送入室内，同时排出室内被污染的空气或用来冲淡室内被污染的空气，借以改善空气，以造成安全、卫生条件而进行的换气技术。?

1. 通风一般分为自然通风和机械通风两大类，机械通风一般有下列两种方式：

局部通风。? 全通风。?

全排风系统用以排除建筑内某些部位的被污染的空气。全送风用于危害空气因素不固定或面积较大，用新鲜空气来冲淡有害气体。

三、应用范围?

高层建筑设置防烟、排烟设施的范围?

1. 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施。? 长度超过20m的内走道；?

面积超过100平方米，且经常有人停留或可燃物较多的房间；? 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。?2. 高层建筑的下列部位应设置独立的机械加压送风设施：?

不具备自然排烟条件的防烟楼梯间，消防电梯间前室或合用前室；? 采用自然排烟措施的防烟楼梯间，其不具备自然排烟条件的前室；? 封闭避难层（间）；?

建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室。

排烟管道制作-鄂州排烟管道-襄阳广源通风由襄阳广源通风工程有限公司提供。排烟管道制作-鄂州排烟管道-襄阳广源通风是襄阳广源通风工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘建锋。