

张家口乳化沥青设备 宏达筑路机械 电加热式乳化沥青设备

产品名称	张家口乳化沥青设备 宏达筑路机械 电加热式乳化沥青设备
公司名称	武城县宏达筑路机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县254省道（桃花店附近）
联系电话	13583486868 13583486868

产品详情

乳化沥青设备

乳化沥青设备具有以下性能优势：1.采用了中央电脑集中控制，使得操作简便，同时也提高了乳化沥青的生产精度和效率，并配备有打印输出功能，乳化沥青生产设备厂家，乳化沥青设备规格齐全，使生产过程记录可以书面保存。根据现场施工情况的复杂性，还增加了全手动控制系统，即在每个生产环境配置手动控制按钮，将生产施工中的风险降到---。2.沥青和胶粉混合装置为强制预混型，---乳化沥青原罐内胶粉沉淀、黏度高的无法生产问题。经生产证明，乳化沥青设备专营厂家，罐内乳化沥青黏度上下完全一致，罐内抽吸干净，无任何残留。该装置完全自主研发，具有结构简单，可靠耐用，操作维护简单，乳化沥青设备工作流程，电加热式乳化沥青设备，混合效果好等优点。

乳化沥青设备开机步序

开机步序：

打开沥青出口阀门，打开一只乳化剂掺配箱出口阀门。

启动乳化机，同时乳化机不要加温了，关闭供热（导油或蒸汽）。
首先启动电磁乳化液齿轮泵。

然后再启动电磁沥青齿轮泵。

调节乳化机定子、转子间隙、一般来说，沥青是非曲直粒度越细越好，单考虑到乳化机寿命和耗电，则根据负荷来确定，在调节时观察电动机听声音，张家口乳化沥青设备，特为设了一只电流表，阳离子乳化沥青设备，电流值应小于29A。在生产过程中，随着温度的上升，机体会膨胀，有可能要重新调节间隙（乳化机定子、转子间隙出厂已经调好）。

启动成品输送泵。

开机结束。

乳化改性沥青是把改性的沥青乳化，如乳化SBS沥青。这样的乳化沥青制作有一定的困难，主要是乳化机。

乳化机是乳化设备的核心部分，因为沥青微粒的大小直接影响乳化沥青的稳定性。乳化机主要有胶体磨和多级乳化剂两种类型。

胶体磨工作原理为沥青和乳化剂一起通过静磨盘和动磨盘的缝隙，通过研磨、剪切等作用作出乳化沥青。厂家不同，胶体磨的磨盘结构不同。根据施工所需何种沥青含量的乳化沥青选择高的胶体磨。

多级乳化机工作原理为沥青和乳化剂一起通过多级转子和定子的靠剪切作用生产出乳化沥青。一般3级乳化机即可做到沥青含量为60%以上。

张家口乳化沥青设备-宏达筑路机械-电加热式乳化沥青设备由武城县宏达筑路机械设备有限公司提供。武城县宏达筑路机械设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东德州的路面机械等行业积累了大批忠诚的客户。宏达筑路机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！