

## 洛阳粉料提升机供应欢迎来电“本信息长期有效”

产品名称	洛阳粉料提升机供应欢迎来电“本信息长期有效”
公司名称	新乡市盛奥振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市下河线南街69号
联系电话	13569854727

## 产品详情

NE系列板链斗式提升机是引进国内外先进技术开发的产品。该系列提升机适用于垂直输送粉状、粒状和块状物料，也可提升磨琢性大的物料，物料温度一般不超过200 ° C，提升高度高40m。其特点主要有：提升范围广，输送能力大，驱动功率小，流入式喂料，重力诱导式卸料，使用寿命长，密封性好，运行平稳可靠，操作维修方便，结构紧凑、刚性好，运行费用低。

斗式提升机投入正式运行以前，必须对机头、机尾、机身主要部件进行细致检查，确保所有部件符合要求，所有挡、护板均已到位且；并检查所有启动、控制及通信设备，确保其技术状态正常、良好。

维护工作人员应做好定期巡回检查和定期检修保养两项工作。维护的目的是及时处理设备运行中经常出现的异常状态，保证设备的正常运行。它包括更换一些易损件，调整紧固和润滑注油等，粉料提升机供应，使斗式提升机始终保持在完好的状态下运行。它实际上是一种预防设备发生事故、提高运行效率和延长设备的服务寿命的一种重要措施。通过定期巡回检查和定期检修保养将故障处理在发生之前。

斗式提升机工作原理：斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。TH型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料，挖取式装料。牵引件用合金钢高度圆环链。中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长，轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张紧力，避免打滑或脱链，同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性，能够有效地保护下部轴等部件。该斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m<sup>3</sup>易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。TH型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料，物料温度在250 以下。

洛阳粉料提升机供应欢迎来电“本信息长期有效”由新乡市盛奥振动机械有限公司提供。“振动电机,振动给料机,YZO振动电机”选择新乡市盛奥振动机械有限公司,公司位于:新乡市下河线南街69号,多年来,盛奥振动机械坚持为客户提供好的服务,联系人:辛经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。盛奥振动机械期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事振动电机,无噪音振动电机,振动电机报价的厂家,欢迎来电咨询。