

稳定土拌合站型号 稳定土拌合站 奥英重工

产品名称	稳定土拌合站型号 稳定土拌合站 奥英重工
公司名称	山东奥英重工科技设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市海岱南路3996号
联系电话	18663637618

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东奥英重工科技设备有限公司

下面由我来跟大家讲一下如何正确、安全的操作稳定土拌合站：

- 1.拌合楼下及周围1米内禁止人员靠近；
- 2.当传送带运转时要保持一定安全距离（60cm）；
- 3.为预防碎石飞溅及坠落，在进入工作场地时必须佩带安全头盔；
- 4.为更好地配合工作人员指挥车辆及保证工作人员的安全，应在搅拌楼上安装电铃；
- 5.机器运转时，先让机器空转一会（转子提升离开地面后在缓慢下降到拌和深度）；
- 6.机器运转时，禁止用倒档对昨天剩余的料继续搅拌，禁止原地转向，禁止急转弯。底层碰到障碍物是，稳定土拌合站，应立即提升转子，对障碍物进行处理；
- 7.机器运转前应对机器各部件认真检查，各电器反应是否灵敏，螺栓是否松动，搅拌机、输送带上是否还有凝固物料；
- 8.工作时操作室内工作人员不能擅离职守，其他人员不得进入；

9.工作过程中有专人进行巡查，如发现隐患及时向操作室工作人员汇报；

稳定土拌合站采取单元化的设计理念，稳定土拌合站厂家，配料机，集料皮带机，水泥提供体系等可依用户的须要进行灵巧多变的组合。在整机安排上，依据场地大小，既可“一字型”安排，又可“L型”安排，满意用户多样化需求；稳定土拌合站整机外型雅观小气，构造规划合理，颜色怡人；既能够主动控制，又可半主动或手动控制，操作简朴，易于控制，称量体系的标定和调剂也十分简朴，不须要进行庞杂的参数设置。

稳定土拌合站和道路铣刨机是两种不同的机型，一般稳定土拌和机主要用于路面基层作业，有时也包含面层，其对材料切削的目的主要是将铺层材料用来与稳定剂拌和在一起，切削拌和深度为300~400mm；而铣刨机的主要工作对象是道路面层，主要目的在于将道路面层材料去除，铣刨深度为100mm以下，然后将材料运走回收，铣刨机一般都设有回收装置。所不同的是稳定土拌合站一般用于新路的修筑，而铣刨机则一般是对道路进行大修作业。铣刨机的切削精度要求较高，因此这两种机械在整体结构上不同。虽然我国部分厂家宣传自己生产的拌和机安装铣刨转子可以用于道路铣削作业，但是由于拌和机的结构限制，铣刨切削的精度太低，稳定土拌合站型号，没有哪个施工单位会将其用于等级公路的维修作业中。

综上所述，应当将稳定土拌和机和道路冷再生机归为一类产品，道路冷再生机是配置了填加剂供给装置的稳定土拌和机，可以将填加剂供给装置作为稳定土拌和机的一种选择装备，当然稳定土拌合站可以配备各种刀具的拌和转子，如锄头形刀具(又称船浆型刀具)、弹形刀具等，可以用于拌和不同硬度材料，甚至可以拌和旧路面用作道路再生作业等。

稳定土拌合站型号-稳定土拌合站-奥英重工由山东奥英重工科技设备有限公司提供。山东奥英重工科技设备有限公司是从事“环保稳定土拌合站,混凝土拌和站,充填站,矿山,矿井充填站,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：冯经理。同时本公司还是从事稳定土拌和站，水稳拌合站，稳定土拌合站厂家的厂家，欢迎来电咨询。