

美国康菲76 T5X柴机油

产品名称	美国康菲76 T5X柴机油
公司名称	从讯(北京)商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:T5X 品牌:康菲 SAE等级:15W-40
公司地址	中国 北京市 北京市朝阳区
联系电话	86 010 87764285 13501119100

产品详情

型号	T5X	品牌	康菲
SAE等级	15W-40	质量等级	CI-4

76 t5x多极重负荷柴油机油应用标准: (15w—40)

美国康菲76 t5x多极重负荷柴油机油，sae 15w-40，是一种高品质的普遍柴油车用机油。用于公路柴油汽车卡车非公路柴油设备和舰船柴油设备，以及在乘客轿车和轻型卡车带有柴油或汽油的发动机。该规格油品是建议使用在废气再循环装备柴油发动机和传统的柴油发动机，同时对于非柴油发动机废气再循环。它能提供良好的发动机保护，也可用于混合商业船队。

t5x多极重负荷柴油机油，sae 15w-40，是调配成拥有先进的添加剂技术，提供优良的抗磨损保护，烟尘控制和轴承腐蚀保护性能。它具备出色的烟灰分散能力，以防止磨损和煤烟致积炭的增厚，并以优良的抗氧化性能帮助尽量减少油泥沉积的形成。

t5x多极重负荷柴油机油，达到和超过了api在关于性能服务类别要求的ci - 4和sl级别。该油品api级别ci - 4达到和领先于相同规格oem柴油及发动机油。

- 特性/优点：
- 优异的烟尘控制和保护，以避免磨损和烟尘诱导积炭增厚
 - 高温粘度稳定性和抗高温油膜热击穿
 - 防止污泥和漆膜形成
 - 防止磨损
 - 防止生锈和腐蚀轴承
 - 良好的低温泵送性能和抗沉积能力
 - 良好的抗泡沫和抗氧化性能

应用范围: • 公路柴油卡车配备废气再循环, acert或其他技术, 以满足2004年及以前的排气废气排放标准
• 传统的柴油设备与传统的, 非废气再循环发动机 • 混合燃料车以及柴油和汽油为燃料的车辆 • 非公路设备和建筑及采矿设备 • 农业设备与柴油或汽油发动机

t5x多极重负荷柴油机油符合和超过以下标准: • api质量等级ci-4, ch-4, cg-4, cf-4, cf, sl

- api质量等级ci-4以上 • caterpillar ecf-2, ecf-1a
- cummins ces 20078, ces 20076
- mack eo-n premium plus 03
- volvo vds-2
- diesel engines manufactured by oems not listed above,

including detroit diesel, international (navistar), john deere,