

饮用水阻垢剂反渗透系统用阻垢剂

产品名称	饮用水阻垢剂反渗透系统用阻垢剂
公司名称	山东艾奇诺环保科技有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	等级:饮用水食品级 产品性能:4倍浓缩液 包装:20公斤塑料桶
公司地址	开发区人民路未来大厦18008号
联系电话	0530-5821778 15315307108

产品详情

Exlen EN1707饮用水阻垢剂

一、性能与用途

该产品为二连浩特生活饮用水专用阻垢剂，喀什阻垢剂-金昌食品级阻垢剂-和田食品级阻垢剂原料，获得国家涉水卫生许可批件，符合生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范的要求；

应用行业：自来水厂、纯净水厂、食品厂、制药厂、酒厂、饮料厂、养殖场

在很大的浓度范围内有效地控制无机物结垢，不加酸的条件下LSI允许值为3.0；

可用于反渗透膜、纳滤膜和超滤膜；

的溶解性及稳定性；

给水PH值在5-10范围内均有效。

二、技术指标

项目	指标
外观	无色或淡黄色透明液体
PH(1%水溶液)	2.0~4.0
比重 (25 g/cm ³)	1.10~1.20

三、投加说明

根据水质分析报告及系统情况计算出一个合适的投加浓度，一般投加浓度为2-6ppm，投加量10ppm，用脱盐水10倍稀释。

四、使用方法

药剂在保安过滤器之前投加； 校准计量泵的实际出力；

配制药液时应充分搅拌15—20分钟； 定期清洗加药箱，以防细菌滋生

五、包装与储存

采用塑料桶包装25kg或20kg每桶；

EN1707磷酸盐阻垢剂物化性质稳定，储存于阴凉处，储存期为2年。

六、安全防护

操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。