

# 进口焊接绝气瓶

产品名称	进口焊接绝气瓶
公司名称	北京天信德科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Taylor-Wharton 包装类型:瓶 :xl-45
公司地址	北京市通州区嘉创路5号1号楼620
联系电话	86 010 81503725/81503710 13911775066

## 产品详情

品牌	Taylor-Wharton	包装类型	瓶
	xl-45	xl-50	xl-55
尺寸			
直径	508mm	508mm	508mm
高度	1559mm	1641mm	1764mm
空重量(标定)	255ib(116kg)	270ib(122kg)	275ib(125kg)
最大液体容量	180l	193l	211l
可用液体容量	169l	181l	200l
正常蒸发率/天			
氧	1.50%	1.30%	1.20%
氮	2.20%	2%	1.85%
氩	1.50%	1.30%	1.20%
气体输送率(标定值/ 正常压力温度情况)			
氧	350cfh(9.2m <sup>3</sup> /h)	350cfh(9.2m <sup>3</sup> /h)	350cfh(9.2m <sup>3</sup> /h)
氮	350cfh(9.2m <sup>3</sup> /h)	350cfh(9.2m <sup>3</sup> /h)	350cfh(9.2m <sup>3</sup> /h)
氩	350cfh(9.2m <sup>3</sup> /h)	350cfh(9.2m <sup>3</sup> /h)	350cfh(9.2m <sup>3</sup> /h)
增压调节器设定值	125psig (8.6bar/862kpa)	125psig (8.6bar/862kpa)	125psig (8.6bar/862kpa)
节约器调节器设定值	150psig	150psig	150psig

	(10bar/1034kpa)	(10bar/1034kpa)	(10bar/1034kpa)
设计规范tc-dot额定	4lm/4l	4lm/4l	4lm/4l
dot操作压力	200psig	200psig	200psig
	(13.8bar/1379kap)	(13.8bar/1379kap)	(13.8bar/1379kap)
安全装置	230psig	230psig	230psig
安全卸压阀	(16bar/1586kpa)	(16bar/1586kpa)	(16bar/1586kpa)
内胆安全膜	380psig	380psig	380psig
	(26bar/2620kpa)	(26bar/2620kpa)	(26bar/2620kpa)
贮存重量(最大)			
氧	389ib(176kg)	416ib(189kg)	455ib(206kg)
氮[ib(kg)]	274ib(124kg)	293ib(133kg)	320ib(145kg)
氩	472ib(214kg)	505ib(229kg)	552ib(250kg)
气体容量/标定值			
正常压力温度情况			
氧	4687cu.ft.(123m <sup>3</sup> )	5000cu.ft.(131m <sup>3</sup> )	5500cu.ft.(145m <sup>3</sup> )
氮	3767cu.ft.(99m <sup>3</sup> )	4016cu.ft.(106m <sup>3</sup> )	4420cu.ft.(116m <sup>3</sup> )
氩	4555cu.ft.(120m <sup>3</sup> )	4864cu.ft.(128m <sup>3</sup> )	5340cu.ft.(140m <sup>3</sup> )

本公司为泰来华顿低温液体罐和rdf中国销售总代理，我公司销售的低温设备品质优良，并给予三年真空质保，价格合理。产品用途广泛，深受国内广大用户好评。

一、美国哈斯科集团旗下的泰来华顿气体设备有限公司创建于1776年，是世界上最早和最大的一家生产低温设备的公司，泰来华顿在美洲、德国、英国、马来西亚、中国等地拥有分公司，在技术和经验上拥有丰厚沉淀，在全球范围内提供完善的市场服务。

二、泰来华顿xl系列低温小液罐拥有减震底座、全景液位计等专利技术。减震底座可以缓解搬运、运输过程中产生的震动，对罐子起到了很好的保护作用。全景液位计可以方便用户从不同角度观察液位，新型全景液位计，灵敏度更高，使用寿命更长。如您有其他任何需要，欢迎随时联系我们。

三、本公司为多家国际知名公司配套本设备，受用户一致肯定。