

PP 道达尔 RF401 薄膜级 吹塑级 挤出级 【华东总经销商】

产品名称	PP 道达尔 RF401 薄膜级 吹塑级 挤出级 【华东总经销商】
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:道达尔 型号:RF401
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

PP韩国韩华道达尔RF401

本公司秉承“客户至上、诚信经营”的原则与各界客户共同成长、共创未来！

经营范围：泛用塑胶、工程塑胶、热塑弹性体、特殊塑胶

中文名：聚丙烯 英文名：Polypropylene

缩写：PP 化学式： $(C_3H_6)_n$

密度：0.91g/cm³ 熔点：164~170

沸点：213~369 安全术语：冰机、堵塞、流量、压力

主要危害：乙烷、乙烯、丙烯 外观：结晶状

小孩嗷嗷帅有网友称，为了降低生产成本，国内烟草行业在制造低档香烟时，用“聚丙烯”替代通常用的“醋酸纤维”。聚丙烯本身无毒，但一些肉眼看不见的细碎纤维丝一旦被吸入，将留在肺部，对人体造成伤害。

PP 聚丙烯工艺条件：

干燥处理：如果储存适当则不需要干燥处理。

熔化温度：220~275 ，注意不要超过275 。

模具温度：40~80 ，建议使用50 。结晶程度主要由模具温度决定。

注射压力：可大到1800bar。

注射速度：通常，使用高速注塑可以使内部压力减小到小。如果制品表面出现了缺陷，那么应使用较高温度下的低速注塑。

PP 聚丙烯用途:地毯、水管、胶膜、胶布、电线蔽护材料、容器、汽车保险杠、仪表板、铰链.

PP 聚丙烯储存方法：

防潮处理好，室内保存，湿度不可高过60%。 ，就是说正常的冬天夏天温度都没太大影响（PP,PE冬天可能会变硬），避免日晒。

PP 聚丙烯行业前景展望：

根据中国的国情预测2015年国内聚苯乙烯生产能力将达到220万吨，2018年将达到300万吨。聚丙烯(PP)的需求量非常大，而规划的聚丙烯(PP)生产能力仍不能满足需要。国家近年来严厉打击走私，规范进口，出于降低成本的考虑，国内一些原来使用进口原料的用户开始寻找能够代替进口产品的国内供应商，这给国内聚丙烯(PP)生产企业带来了极好的机会。国内聚丙烯(PP)生产企业应该抓住机遇，努力提高产品性能和质量，力争在大范围内替代进口产品，这对于中国乃至世界都起着较为深远的影响。