

成都地铁施工围挡批发 围挡 荔枝机械设备租赁

产品名称	成都地铁施工围挡批发 围挡 荔枝机械设备租赁
公司名称	成都荔枝机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区文家乡康和村六组7号
联系电话	15378196758

产品详情

盘扣式脚手架搭设双排外脚手架，构造要求是什么？

盘扣式脚手架搭设的双排外架

盘扣式脚手架搭设双排架

1.用盘扣式脚手架搭设双排脚手架时，成都地铁施工围挡批发，搭设高度不宜超过24m。可根据使用要求选择架体几何尺寸，相邻水平杆步距宜选用2m，立杆纵距宜选用1.5m或1.8m，且不宜大于2.1m，立杆横距宜选用0.9m或1.2m

2.盘扣式脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置，错开立杆的竖向距离不应小于500mm，立杆底部应配置可调底座。

3.当设置双排脚手架人行通道时，应在通道上部架设支撑横梁，围挡，通道两侧应加设斜杆。洞口顶部应铺设封闭的防护板，两侧应设置安全网；通行机动车的洞口，必须设置安全警示和防撞设施。

4.双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手板加强水平层刚度时，应每5跨设置水平斜杆。

5.连墙件与盘扣式脚手架立面及墙体应保持垂直，同一层连墙件宜在同一平面，水平间距不应大于3跨，与主体结构外侧面距离不宜大于300mm。连墙件应设置在有水平杆的盘扣节点旁，连接点至盘扣节点距离不应大于300mm，采用钢管扣件做连墙杆时，成都塑料板围挡多少钱一米：，宜采用直角扣件与盘扣立杆连接。

6.作业层的盘扣式脚手架外侧应设挡脚板，防护栏杆，并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网；防护栏杆距离作业层高度，500mm，1000mm设置两道。

脚手架 (scaffold) 指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语，指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网围护及高空安装构件等，说白了就是搭架子，脚手架制作材料通常有：竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用，此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。

我公司拥有大量各种大中小型号电动和手动吊篮、工程施工围栏、脚手架、跳板，欢迎广大用户拨打热线租赁。

无论在升降过程中还是在吊篮定位状态下，建筑吊篮升降到位必须确认与建筑物固定拉牢后方可上人操作，吊篮与建筑物水平距离不应大于，成都地铁市政施工围挡租赁，当建筑吊篮晃动时，应及时采取固定措施，人员不得在晃动中继续工作提升钢丝绳必须与地面保持垂直，不准斜拉。箱体和主要零部件采用材料，经特殊热处理制造而成，所以具有体积小、重量轻、使用寿命长等特点。

成都地铁施工围挡批发-围挡-荔枝机械设备租赁由成都荔枝机械设备租赁有限公司提供。成都地铁施工围挡批发-围挡-荔枝机械设备租赁是成都荔枝机械设备租赁有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。