

郑州室内p1.86全彩屏

产品名称	郑州室内p1.86全彩屏
公司名称	郑州德威电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	德威科技:室内p1.86小间距全彩 p1.86:表贴三合一全彩 深圳:高品质LED全彩屏
公司地址	郑州市金水区郑花路99号12号楼1单元4层24号
联系电话	13253696389 15617711195

产品详情

郑州德威电子科技有限公司

高品质室内p1.86小间距全彩led显示屏批发商

郑州德威电子室内p1.86小间距主要特点：

- 1、画面清晰，播放画面流畅，色彩艳丽。
- 2、刷新率高，可达3840hz，手机摄像机拍摄无扫描条纹，适合会议、宣传使用。
- 3、采用高品质1515灯珠，稳定性好，色彩表现精确。
- 4、产品超稳定长时间运行，稳定性好，使用放心。
- 5、采用大品牌，资质齐全。项目易验收。

郑州德威电子室内p1.86主要技术参数：

产品型号	P1.8	
参数名称	参数类型	参数值
模组参数	LED像素结构	SMD1515
	像素间距 (mm)	1.86
	模组尺寸 (mm)	320 × 160
	模组分辨率 (W × H)	172 × 86
	像素组成	1R1G1B
	单元平整度 (mm)	0.1
	维护方式	前后维护
光电参数	单点亮度校正	有
	单点颜色校正	
	像素密度 (dots/m ²)	288906
	驱动方式	恒流驱动
	扫描方式 (Scan)	1/43S
	白平衡亮度 (cd/m ²)	750可调
	色温 (K)	5000 ~ 9000可调
	水平视角 (°)	160
	垂直视角 (°)	
	发光点中心距偏差	< 2.5%
	亮度均匀性	98.5%
	色度均匀性	± 0.003 Cx,Cy之内
	对比度	6000 : 1
电器参数	输入电压 (V)	DC4.8-5.5
	单元板功率 (W)	25
	峰值功耗 (W/m ²)	460
	平均功耗 (W/m ²)	180
	供电要求	AC100 ~ 240V (50 ~ 60Hz)
性能参数	换帧频率 (Hz)	60&120
	刷新频率 (Hz)	高刷3840
	灰度等级 (bits)	14 ~ 18
	亮度调节	手动/自动
应用参数	工作温度 ()	-20 ~ 50
	工作湿度 (RH)	10 ~ 90% 无结露
	储存温度 ()	-30 ~ 60
	储存湿度 (RH)	
	盲点率	0.00001
	使用寿命 (hrs)	100,000
	平均无故障时间MTBF (h)	10,000
	防护等级 (IP)	IP31
	保护功能	过压、欠压过流、短路、断路保护等
检测认证	CCC、RoHS、节能、环保	

郑州德威电子室内p1.86产品优势：

- 1.标准化尺寸320mm × 160mm，超高清点对点显示；
- 2.支持完全前/后安装、前/后维护；

- 3.单元模组超强磁吸式设计，高稳定性；
- 4.高刷新、高灰阶、高对比度：
- 5.刷新频率高达3840Hz；
- 6.灰度处理深度达14 ~ 18bits；
- 7.对比度高达6000:1，显示画质清晰真实、播放效果鲜艳流畅；
- 8.低辐射，超静音，广视角，低功耗设计；
- 9.可消除LED灯“毛毛虫”现象。