

# HDPE中石化茂名（中石化HDPE）

产品名称	HDPE中石化茂名（中石化HDPE）
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:茂名HDPE TR-168:TR-168 HDPE:产品袋，购物袋，挤出薄膜
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

HDPE中石化茂名TR-168产品袋，购物袋，挤出薄膜,极好的抗拉强度和抗冲击强度但抗穿刺稍差

颜色

特性 高抗冲;高强度

用途 薄膜;袋子

机械性能 测试条件 测试方法 数值/描述 单位

拉伸强度 ASTM D638/ISO 527 kg/cm(MPa)[Lb/in]

断裂伸长率 ASTM D638/ISO 527 %

拉伸模量 ASTM D638/ISO 527 kg/cm(MPa)[Lb/in]

伸长率 ASTM D638/ISO 527 %

弯曲模量 ASTM D790/ISO 178 kg/cm(MPa)[Lb/in]

弯曲强度 ASTM D790/ISO 178 kg/cm(MPa)[Lb/in]

洛氏硬度 ASTM D785

IZOD 缺口冲击强度 1/4" 23 ASTM D256/ISO 179 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

1/4" -30 ASTM D256/ISO 179 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

1/8" 23 ASTM D256/ISO 179 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

1/8" -30 ASTM D256/ISO 179 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

Charpy冲击强度 23 (缺口) ASTM D256/ISO 179 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

-30 (缺口) ASTM D256/ISO 179 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

23 (无缺口) ASTM D256/ISO 179 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

-30 (无缺口) ASTM D256/ISO 179 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

拉伸断裂伸长率(延伸率) ASTM D638/ISO 527 %

物性性能 测试条件 测试方法 数值/描述 单位

比重(密度) ASTM D792/ISO 1183 0.95

成型收缩率 ASTM D955 %

熔融指数(流动系数) 200 /5kg ASTM D1238/ISO 1133 10 (HLMI) g/10min

220 /10kg ASTM D1238/ISO 1133 g/10min

吸水率 23 /24H ASTM D570/ISO 62 %

热性能 测试条件 测试方法 数值/描述 单位

热变形温度 退火 ASTM D648/ISO 75 ( )

未退火 ASTM D648/ISO 75 ( )

维卡软化点 ASTM D1525/ISO R306 ( )

熔点 - ( )

燃烧性(率) UL94

线性膨胀系数 ASTM D696/ISO 11359 mm/mm.

供应HDPE塑胶原料

韩国9180、M691、8010、B303、0400、5502、

科威特9003、台塑9001新加坡5502;茂名6094;燕山5000S

## 供应PE塑胶原料

(1)泰国：JJ4324

(2)沙特阿拉伯：218W、1002

(3)台湾：9001、9003、3224

(4)韩国：9180、M691、FB3000、BE0400.3224、7050、9500、5000S.5018等

(5)广东茂名：951 - 050、7042、868、7144