

PENTAIR F250 F251不锈钢卫生级蝶阀

产品名称	PENTAIR F250 F251不锈钢卫生级蝶阀
公司名称	深圳市德隆泰科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:PENTAIR 材质:不锈钢 密封:EPDM
公司地址	深圳市龙岗区平湖华南城MO5栋118号
联系电话	86-075589686735 18923752402

产品详情

keystone F250卫生蝶阀

F250卡箍式卫生蝶阀，F250卡箍式不锈钢蝶阀，F250进口不锈钢卫生阀，TYCO泰科卫生蝶阀

泰科食品级蝶阀 PENTAIR F250卫生蝶阀 PENTAIR食品级蝶阀 PENTAIR F250

F251不锈钢卫生级蝶阀 keystone不锈钢卫生蝶阀 Keystone卫生蝶阀 keystone食品级蝶阀 F250蝶阀

F251蝶阀 凯斯通F250卫生蝶阀 F250卫生蝶阀 凯斯通卫生蝶阀 keystone卫生蝶阀 F250阀座 F251阀座

keystone卫生阀

对夹式法兰不锈钢卫生蝶阀，便于管道阀门的更换或护。

F250用于英制管。

F251公制管。

特性

这种独特的不锈钢对夹式法兰阀门可以方便地从管道上拆卸，而不需要切断管道。

采用两个不锈钢顶起螺栓，在保持管道对齐和法兰分离的同时，安全方便地更换阀门。

通过大大减少维护时间，提供了巨大的潜在节约。

可适用于英制和公制油管。

食品级阀座和密封材料选择，以确保产品的完整性。

四分之一转操作。

适用于隔离或流量控制功能。

同等比例的特点。

双向功能。

全机加工316L不锈钢阀体。

一体式镜面抛光阀瓣和阀杆总成。

高Cv薄型盘。

整体阀门位置指示器。

组合双位置或多位置手柄总成。

高冲击增强聚合物手柄与不锈钢驱动器(全不锈钢选项可用)。

手动阀门的标准配置是整体锁紧。

八个径向安装位置。

全系列可选配件。

通用应用程序

通过Keystone独特的对夹式法兰阀门，从管道中拆卸阀门就像拆卸千斤顶螺栓并将阀门取出一样快捷简单，维护方便。

这种独特的阀门非常适合于隔离和控制，特别是在管道分离非常小的情况下。

典型的应用

奶牛场。

啤酒厂。

酒厂。

食品加工。

制药。

化学。

技术数据

产品压力@ 20 ° C

1000kpa (10bar)。

20 ° C @ 5Min产品压力

全真空。温度范围:- 10 ° C至95 ° C

虽然各种阀座材料都可以在很短的时间内承受95 ° 以上的温度，如灭菌和某些应用，但这些阀座在高温下的适用性取决于介质、压力和其他变量。因此，从应用程序所获得的经验中确定。

描述材料标准

1|阀体316l S/S astm A276

2|阀瓣阀杆316 S/S astm A743 CF8M

3|座硅(白色)fda

三元乙丙橡胶(布朗)食品及管理局

腈(黑)

氟橡胶(红色)食品及管理局

-

4|手柄装配高冲击玻璃增强聚合物或304 S/S -

5.|手柄塞/螺杆santaprene / 304 S/S -

6|槽口板304 S/S astm A743 CF8

7|阀体紧固件304 S/S astm A276

8|轴承缩醛商业

法兰密封epdm(其他申请材料)

10|顶推螺栓304 S/S astm A276

阀门(裸)50 f250 263 waf

阀门通径型号编号阀内件编号端口连接

316 S/S viton缩醛

262 316l S/S 316 S/S三元乙丙橡胶缩醛

263 316l S/S 316 S/S硅缩醛

264 316I S/S 316 S/S腈缩醛

代码的材料

p聚合物

304年代/ S

连接端口:

对接焊缝只

有关标准250/F251的信息，请参阅单独的文献表。 New Zealand