

郑州室内p1.538全彩led显示屏

产品名称	郑州室内p1.538全彩led显示屏
公司名称	郑州德威电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	亮度:800cd每平方 箱体结构:压铸铝箱体 产地:深圳
公司地址	郑州市金水区郑花路99号12号楼1单元4层24号
联系电话	13253696389 15617711195

产品详情

郑州德威电子科技有限公司

主要是LED显示屏生产、设计、销售、维保高新技术企业。

主要产品型号：

室内小间距系列： p1.86 p1.839 p1.538 p1.5625 p1.25 p1.0 p0.9高清全彩显示屏

室内常规系列： p7.62 p6 p5 p4 p3 p2.5 p2.0全彩显示屏

户外系列产品： p10 p8 p6 p5 p4 p3 全彩led显示屏

高速公路交通系列: p33.33 p31.25 p25 p20 p16 p10双色诱导显示屏

收费站系列产品： ETC车道显示器、ETC车道费额显示器

欢迎来电咨询!

郑州德威电子室内p1.538主要特点：

- 1.标准化尺寸320mm × 160mm，超高清点对点显示；
- 2.支持完全前/后安装、前/后维护；
- 3.单元模组超强磁吸式设计，高稳定性；
- 4.高刷新、高灰阶、高对比度；
- 5.刷新频率 高达3840Hz；
- 6.灰度处理深度达14 ~ 18bits；
- 7.对比度高达6000:1，显示画质清晰真实、播放效果鲜艳流畅；
- 8.低辐射，超静音，广视角，低功耗设计；
- 9.，可消除LED灯“毛毛虫”现象。

郑州德威电子室内p1.538小间距全彩屏主要技术参数：

产品型号	P1.5	
参数名称	参数类型	参数值
模组参数	LED像素结构	SMD1212
	像素间距 (mm)	1.538
	模组尺寸 (mm)	320 × 160
	模组分辨率 (W × H)	208 × 104
	像素组成	1R1G1B
	单元平整度 (mm)	0.1
	维护方式	前后维护
光电参数	单点亮度校正	有
	单点颜色校正	
	像素密度 (dots/m ²)	422500
	驱动方式	恒流驱动
	扫描方式 (Scan)	1/26S
	白平衡亮度 (cd/m ²)	750可调
	色温 (K)	5000 ~ 9000可调
	水平视角 (°)	160
	垂直视角 (°)	
	发光点中心距偏差	< 2.5%
	亮度均匀性	98.5%

	色度均匀性	± 0.003 Cx,Cy之内
	对比度	6000 : 1
电器参数	输入电压 (V)	DC4.8-5.5
	单元板功率 (W)	25
	峰值功耗 (W/m ²)	460
	平均功耗 (W/m ²)	180
	供电要求	AC100 ~ 240V (50 ~ 60Hz)
性能参数	换帧频率 (Hz)	60&120
	刷新频率 (Hz)	高刷3840
	灰度等级 (bits)	14 ~ 18
	亮度调节	手动/自动
应用参数	工作温度 ()	-20 ~ 50
	工作湿度 (RH)	10 ~ 90% 无结露
	储存温度 ()	-30 ~ 60
	储存湿度 (RH)	
	盲点率	0.00001
	使用寿命 (hrs)	100,000
	平均无故障时间MTBF (h)	10,000
	防护等级 (IP)	IP31
	保护功能	过压、欠压过流、短路、断路保护等
	检测认证	CCC、RoHS、节能、环保

郑州德威电子室内p1.538老化：