

## 二位三通高压不锈钢球阀 高压不锈钢球阀 派瑞特液压

产品名称	二位三通高压不锈钢球阀 高压不锈钢球阀 派瑞特液压
公司名称	派瑞特（天津）液压件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区黄河道519号幢号12-10
联系电话	15900269583

### 产品详情

高压球阀处于半开位置，50高压不锈钢球阀，冲洗、清除阀体内外可能存在的危险物质。

关闭球阀，拆掉两边法兰上的连接螺栓和螺母，然后将阀由管线上完全移除。

依序拆卸驱动装置-执行机构、连接支架、防松垫圈、阀杆螺母、蝶形弹片、格南、耐磨片、阀杆填料。

高压球阀的特点：

- 1)、流动阻力小；
- 2)、结构简单；
- 3)、体积小、重量轻；
- 4)、球阀的密封面材料选用塑料、密封性好；
- 5)、操作方便，开闭迅速，便于远距离的控制；
- 6)、维修方便，密封圈一般都是活动的，拆卸更换方便；
- 7)、全开或全闭时，二位三通高压不锈钢球阀，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过不会引起阀门密封面的侵蚀。

高压球阀的主要特点是本身结构紧凑，din2353高压球阀不锈钢，密封性好，结构简单，高压不锈钢球阀，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，易于操作和维修。阀体形式是整体锻造阀体(DN50以内)、三段式锻造阀体(DN50以上)、连接方式有法兰式、焊接式、螺纹式(适用于PN45MPa以内)、采用O型球体阀芯，流量特性为近似快开特性。

高压球阀它具有旋转90度的动作，旋塞体为球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向，旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。

液压球阀适宜做开关、切断阀使用，但近来的发展已将不锈钢球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。高压球阀是一种直角回转结构的控制阀，可实现截流作用。

球阀\_球阀型号\_球阀结构的意义：

球阀，启闭件（球体）由阀杆带动，并绕球阀轴线作旋转运动的阀门。亦可用于流体的调节与控制，其中硬密封V型球阀其V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力，特别适用于含纤维、微小固体颗粒等的介质。而多通球阀在管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换，同时也可关闭任一通道而使另外两个通道相连。本类阀门在管道中一般应当水平安装。球阀按照驱动方式分为：气动球阀，电动球阀，手动球阀。

球阀\_球阀型号\_球阀结构的特点：

- 1、耐磨；由于硬密封球阀的阀芯是合金钢喷焊，密封圈是合金钢堆焊，所以硬密封球阀在开关时不会产生太大的磨损。（它的硬度系数为65-70）；
- 2、密封性能好；由于硬密封球阀的密封是采用人工研磨，直到阀芯与密封圈完全吻合才能使用。所以他的密封性能是可靠的。
- 3、开关轻；由于硬密封球阀的密封圈底部采用弹簧使密封圈与阀芯紧紧抱在一起，所以在外界力量超过弹簧的预紧力时开关非常轻。
- 4、使用寿命长：已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门，以及人们日常生活中。

二位三通高压不锈钢球阀-高压不锈钢球阀-派瑞特液压由派瑞特（天津）液压件制造有限公司提供。派瑞特（天津）液压件制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。派瑞特液压——您可信赖的朋友，公司地址：南开区黄河道519号幢号12-10，联系人：李朝辉。同时本公司还是从事液压快速接头，双自封快速接头，钢珠锁紧式快速接头的厂家，欢迎来电咨询。