

Duniway Terranova 908A真空计控制器

产品名称	Duniway Terranova 908A真空计控制器
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

Duniway Terranova 908A真空计控制器

908A双通道电容薄膜真空计控制器

薄膜压力计因其具有不受气体种类影响，直接测量压力；和抗污染/腐蚀的能力而被广泛应用。

Terranova 908A提供高达0.75Amp操作一个或两个加热或不加热的电容薄膜压力计。用户可以通过按下前面板按钮来切换读数。压力读数可以通过RS-232串口远程。RS-232端口还可以读取或设置908A的设置点和其他参数、状态。

两个过程控制设定点继电器，两个设定值中的一个或两个都可以指定给任何一个压力计，继电器具有隔离输出，额定240 VAC, 2amp，允许直接控制小电机和执行机构。

908A使用了先进的电源设计，可以在100 VAC到240 VAC的任意输入下工作，CE认证。

特点：

MKS PDR2000

操作简单

不同组分气体可直接读数

DIN 1/8 大小

线性模拟输出校准

兼容其他品牌电容薄膜压力计

两个过程控制设置点

通用电源输入

规格：

测量范围：4量级;20 mTorr至10000

Torr的CDG;范围的选择由用户在前面板输入。输入信号：0到10V电容压力计

显示单位：Torr,mbar,KTorr用户可以自选

真空计：两个电容薄膜真空计（加热或无加热）

操作温度：+2至+50

满量程调整：20, 50, 100 mTorr; 1, 2, 10, 20, 100, 1,000, 5,000, 10,000 Torr; 用户可选

校准：校准：允许用户将响应乘以0.500X到2.000X;CDG量程，零点，单位

过程控制设定点：两个继电器，2Amp@30VAC电阻; 0.5Amp@ 240Vac电阻

模拟输出：0至10Vdc

电源输出：± 15V , 0.75Amp

电源输入：100-240 VAC, 47-63 Hz

重量：0.5Kg

安装：支架安装，DIN 1/8