

福州网片 优宏五金 碰焊网片价格

产品名称	福州网片 优宏五金 碰焊网片价格
公司名称	福建晋江优宏五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市磁灶镇大宅村万发路15号
联系电话	13131886626 13131886626

产品详情

脚踏网片

脚踏网经由镀锌、PVC热缩粉末浸塑保护的焊接式卷网或片网，低碳钢丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及涂塑，碰焊网片价格，日久抗腐蚀、抗紫外线。采用2.5×28mm镀锌水泥钉(加20镀锌垫片，镀锌垫片须在固定前打孔备用)固定，其中固定在现浇砼(梁、墙、柱等)上的须加设塑料胀管;现浇砼上，福州网片，须预先按规定间距钻孔，不得锤击打孔。 钢丝网挂设一般规定：在固定时钢丝网须摊平拉紧。

脚踏网由方形金属丝梗组成的菱形孔构成无焊接节点呈波浪形金属网面具有很好的防滑效果。

脚踏网：网面平整、整体呈均匀菱形网孔、无断丝梗、承受重力大、抗拉强度大、防滑、耐磨、自身重量轻、施工方便、维护简单。

喷塑网片的介绍

喷塑网片材质：优异低碳钢丝

喷塑网片特点：用静电喷粉设备（静电喷塑机）把粉末涂料喷涂到网片的表面，在静电作用下，粉末会均匀的吸附于网片表面，形成粉状的涂层，通常喷塑外层为（厚0.1-0.2mm）；粉状涂层经过高温烘烤流平固化，变成效果各异（粉末涂料的不同种类效果）的涂层；喷涂效果在机械强度、附着力、耐腐蚀、耐老化等方面优于喷漆工艺，成本也在同效果的喷漆之下。

简述桥梁钢筋网常用的几种表面处理方法

桥梁钢筋网，又称焊接钢筋网、钢筋焊接网、钢筋焊网、钢筋焊接网片、钢筋网片等等.是纵向钢筋和横向钢筋分别以间距排列且互成直角、全部交叉点均焊接在一起的网片。

桥梁钢筋网常用的几种表面处理方法

桥梁钢筋网是常讲的静电粉末喷涂，它是利用静电发生器使塑料粉末带电，吸附在铁板表面，然后经过180~220 的烘烤，使粉末熔化黏附在金属表面，喷塑产品多用于户内使用的箱体，漆膜呈现平光或哑光效果。

喷塑粉主要有聚酯粉末等，一般在钢筋网片表面的喷塑层的厚度为0.1mm-0.2mm，镀锌网片报价，适用于室内。

镀铬层具有很高的硬度，根据镀液成分和工艺条件不同，其硬度可在很大范围400~1200HV内变化

镀铬层有较好的耐热性，在500 以下加热，其光泽性、硬度均无明显变化，温度大于500 开始氧化变色，大于700 硬度开始降低。镀铬层的摩擦系数小，特别是干摩擦系数，在所有的金属中是低的。

所以镀铬层具有很好的耐磨性。镀铬钢筋网片可以和不锈钢钢筋网片的外观相媲美。

桥梁钢筋网的防腐的性能都会成倍增加，首先说冷镀锌和热镀锌，这两种方式其实都是在钢筋网片表面镀一层锌，来起到防腐和美观的作用，但是他们的工艺流程是不同的，冷镀锌的防腐性能没有热镀锌的性能好，但是价格冷镀锌要便宜的多。

桥梁钢筋网是通过加热金属将塑料粉均匀的喷在金属上形成一层塑料膜，或加热浸塑液放入金属件使之冷却后塑料包覆在金属表面，一般在钢筋网片的表面浸塑层厚度为0.7mm-0.8mm，适用于室外较多，既美观又防腐。

福州网片-优宏五金-碰焊网片价格由福建晋江优宏五金制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福建晋江优宏五金制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为五金冲压件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!