

LZD127/100G电磁流量计 分体智能电磁流量计

产品名称	LZD127/100G电磁流量计 分体智能电磁流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	3900.00/台
规格参数	测量管径:DN100~DN300 大测量流量:1000 m3/h 供电:95-240V AC
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

LZD127/100G电磁流量计 分体智能电磁流量计

LZD127/100G电磁流量计定期维修和零点调试

分体智能电磁流量计电磁流量计使用一段时间后，必须要进行维护的，分体智能电磁流量计这不仅降低电磁流量计的故障率，也能更好的提高生产效率。一举多得的好处，何乐而不为呢？济宁同创仪表为您详细讲解，关于电磁流量计维护和调试的相关知识。

电磁流量计分体智能电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量，包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。分体智能电磁流量计关于流量计的检修应该遵循一定的顺序，这样才能避免走入维修的误区，造成不必要的延误和损失。电磁流量计所测量的介质如容易在电极和测量管内壁粘附或结垢时，需定期清洗测量管内壁和电极，注意不要使衬里、电极受损。那什么样的检测步骤才是佳的方法，对电磁流量计的维修到底有什么好处，这都是我们转使用电磁流量计的仪表工应该考虑的。电磁分体智能电磁流量计流量计发生故障时，我们建议大家可以参照下列顺序逐一查找、分析原因、排除故障。具体的排除方法是：

- 1、检查工艺管道中流体介质是否充满管道。
- 2、检查工艺上流体经过管道流速是否正常。
- 3、电极污染了请清洁电极，并检查电极有没有损伤。
- 4、检查电磁流量计传感器。

分体智能电磁流量计调整流量计流量零点，具体步骤为：

分体智能电磁流量计将电磁流量计的管道中充满介质（必须是金属管道），关闭电磁流量计两端的阀门

，使介质在管道中处于满管静止状态。

进入电磁流量计转换器菜单，参照电磁流量计使用说明书查看各菜单内容是否符合初始设定（不能排除电磁流量计在使用中被其他人员将参数调整），并将流量零点修正为 ± 0.0000 。

零点修正后，观察瞬时流量是否为零，并且不再变化后即可。

如果以上检查都没有问题，建议用户将电磁流量计返厂检查维修。

因产品批次、型号不同，具体产品详情、价格请来电咨询。

分体智能电磁流量计 电磁流量计特点 电磁流量计维护 管段电磁流量计 防爆电磁流量计