

# 钢板丁基橡胶腻子止水带施工方法

产品名称	钢板丁基橡胶腻子止水带施工方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/米
规格参数	标准:国标 规格:300x6mm 作用:止水材料
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1.钢板丁基橡胶腻子止水带产品介绍：

钢板丁基橡胶腻子止水带又名丁基腻子止水带，钢板丁基橡胶腻子止水带是由丁基橡胶、填充剂、增塑剂及其它特种助剂在橡胶炼胶机上混炼，再经挤出机挤出成型的一种新型橡胶带材。钢板丁基橡胶腻子止水带不仅能充填混凝土气孔、缝隙，而且在一定压力下，与混凝土有良好的粘结力，使其与混凝土融为一体，起到防水止水的作用。

### 2.钢板丁基橡胶腻子止水带的构造：

钢板丁基橡胶腻子止水带从构造上而言，上边的截面看来，有三一部分构成的正中间的钢板钢板，遇水后膨涨的腻子也就是说丁基硫化橡胶，外面有一层原膜，以便维护丁基硫化橡胶。钢板丁基橡胶腻子止水带关键是地基工程、地底设备、隧道施工、给水排水工程、导流洞等构造接口处的密封性防水层。解决槽、沉砂池、管路接口处的密封性。钢板丁基腻子止水带即在混凝土浇筑下一层混凝土时，预埋件300mmx3mm的钢板，在其中有10-15cm的上端露在外边，在下次再混凝土浇筑混凝土时把这些的钢板一起混凝土浇筑进来，具有阻拦外边的工作压力水渗漏。

### 3.钢板丁基橡胶腻子止水带施工方法：

钢板丁基橡胶腻子止水带按此种方法施工，由于钢板丁基橡胶腻子止水带下弯，在后浇混凝土时候在钢板的迎水面空气不能排空，导致钢板处混凝土不能密实，将降低钢板丁基橡胶腻子止水带的止水效果。严重可能导致后浇带漏水。钢板丁基橡胶腻子止水带粘结力强，延伸率大，在一定压力下，能充填各种裂缝、接缝及其它缝隙。气密性、水密性好，钢板丁基橡胶腻子止水带具有良好的耐候、耐腐蚀、耐老化特性。能与不同材质的清洁干燥界面粘结。使用方便。

施工底板时将钢板丁基橡胶腻子止水带凹口朝上，背向迎水面，（仅底板改，其余墙板，顶板仍按设计施工）。此种做法的规范依据：《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）第IV施工第5.10.1钢板丁基橡胶腻子止水带应符合下列规定：第2止水带应固定，顶、底板内止水带应成盆状安装。对于此条，本规

范的条文解释指出：“5.1.10变形缝漏水除设计不合理的原因之外，施工不合理也是个重要原因。

#### 4.关于钢板丁基橡胶腻子止水带的价格：

因为钢材自身的价格贵，从中产生的利益是很少的。有的止水带生产厂家为例利益的问题，生产的钢板丁基橡胶腻子止水带厂家采用的钢材可能是利用废钢以及轧钢，生产而成的，但是生产出来的钢板丁基橡胶腻子止水带可能达不到浇筑混凝土或者墙体所施加的荷载力，可能会出现钢板丁基橡胶腻子止水带断裂的现象，这样就会影响建筑的质量。也会影响建筑的工程的施工，也会出现影响建筑的质量的问题。