

# 外贴式橡胶止水带应用指导

产品名称	外贴式橡胶止水带应用指导
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

衡水天鹏橡塑有限公司位于河北省衡水市滨湖新区，主营钢边止水带、外贴止水带、中埋止水带、密封胶、橡胶充气芯模、橡胶支座等。产品规格齐全，采用高科技的专利技术，个别型号可按用户要求设计制作生产，产品质量放心。

公司拥有完整、科学的质量管理体系，良好的技术支持、健全的售后服务，我们始终坚持以质量求生存，靠科技促发展的原则，不断进行技术改造，我公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

公司自成立以来，始终坚持以质量求生存，靠科技促发展的原则，采用了具有现代化的工艺布局，实行科学管理，并把完善的质量体系贯穿于整个生产过程，我们以热忱服务客户为宗旨，不断完善销售及售后服务的经营理念，是国内优良的橡胶止水带制品供应商。

止水带钢板型号是宽300mm,厚3mm的钢板,长度3m1块,材质为Q235钢。施工时用对拉螺栓做水平支撑架,确保止水带的垂直度及高程满足设计及规范要求;混凝土浇筑完毕后要及时清理止水钢板上部被混凝土污染部分,防止上部混凝土浇筑时与钢板结合不良;下部施工完毕后,尽早凿毛清理,确保上部施工时混凝土能良好的结合;浇筑上部混凝土前,应用高压气枪或水枪冲洗底部混凝土,清除上部结构施工时散落的灰渣等污染物,在浇筑上部结构混凝土时,首层应该先浇筑2cm左右厚度的同等标号砂浆,一方面润湿先期施工的混凝土表层,起到良好的结合层的作用,另一方面来检查模板支护情况,确保构筑物外观尺寸符合设计及规范要求。设置钢板止水带在一定程度上解决了因为施工工艺水平限制,必须留置施工缝而发生渗漏的问题

但是这种方法也有3方面的不足之处: 由于使用大量的钢板及支撑构件造价高,不经济; 施工工艺较复杂,需分段焊接止水钢板、支撑结构,在构筑物钢筋结构复杂时安装钢板较困难,下部结构施工完毕后,要清理被污染的钢板; 防渗效果不理想,下部结构浇筑混凝土时经常碰撞钢板,导致其变形移位,混凝土浇筑高程也难以控制,上部结构浇筑混凝土时振捣困难,经常因为漏振按制造材质分为: 橡胶止水带(R),如:天然胶、氯丁胶、丁苯胶等。

### 外贴式橡胶止水带施工注意事项：

- 1.首先就是对产品质量的检查和验收工作，看看产品的表面是不是有明显的缺陷等问题，当产品合格之后才能进行下一步的施工工作的。
- 2.施工人员是有资格证书的专ye的人员，只有这样在施工的过程中一旦出现任何的问题都能及时的解决的。
- 3.外贴式橡胶止水带定位的时候要保持产品的平整，不能有扭结和不展的状况的，一旦有问题要及时的调整。
- 4.在外贴式橡胶止水带上浇筑混凝土的时候要振捣密实的，这样才能和混凝土很好的结合在一起的。
- 5.外贴式止水带施工的过程中要注意混凝土中的石子和钢筋等硬物，防止刮伤等问题。
- 6.在浇筑和固定外贴式橡胶止水带的时候要防止产品出现位移的状况的。