

混凝土置换方案 南乐混凝土置换 固得利房屋加固改造

产品名称	混凝土置换方案 南乐混凝土置换 固得利房屋加固改造
公司名称	河南固得利建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区航海路2号院84号楼6单元72号
联系电话	13283855595

产品详情

采用混凝土置换加固法的基本要求

【固得利加固】采用混凝土置换加固法的基本要求

置换混凝土的强度等级应比原构件混凝土提高一级，且不应低于C25。为保证置换后的混凝土能与原构件混凝土共同变形协调工作，并避免在局部置换部位产生“销栓效应”，置换混凝土的强度等级也不宜过高，一般以提高一级为宜。

河南固得利建筑工程有限公司自组建以来，依托集团企业的支持及多家高等院校、设计单位为依托，迅速发展成为华中地区乃至华东地区拥有切割锯设备多，施工经验丰富的企业。

混凝土置换的过程中需要注意哪些相关的事项，不过在挑选施工团队上一定要注意，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

灌料应从一侧开始，至另一侧溢出为止，不得从四周同时进行灌料。灌料开始后，必须连续进行，并尽可能缩短灌料时间。

一个柱头在1h内完成更好。灌料过程中用板条插捣，辅助加速导流，必要时可用振动棒稍作振捣。

【固得利加固】公司拥有的售前和售后服务团队，一直以来秉承着高素质、高响应的服务品质来做，欢迎来电咨询！

【固得利加固】缺陷混凝土置换步骤

剔除缺陷部位混凝土，深度 60mm，并进入非缺陷混凝土层 50mm，剔除位置应在沿构件整个宽度的一侧或对称的两侧；不允许仅剔除截面的一隅。

用高压水将结合面冲洗干净，不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物，并按加固设计要求绑扎加强箍筋。支模前24h充分湿润。

欢迎有需要的前来咨询。