

直通平底篮式过滤器规格型号 源益管道免费咨询

产品名称	直通平底篮式过滤器规格型号 源益管道免费咨询
公司名称	河北源益管道设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	15231747354 15231747354

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北源益管道设备有限公司

Y型过滤器又名除污器、过滤阀，是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，其作用是过滤介质中的机械杂质，可以对污水中的铁锈、沙粒、液体中少量固体颗粒等进行过滤以保护设备管道上的配件免受磨损和堵塞，可保护设备的正常工作。Y型过滤器适用介质可为水、油、气。一般通水网为18~30目，通气网为10~100目，通油网为100~480目。

篮式过滤器主要由接管、主管、滤蓝、法兰、法兰盖及紧固件等组成。当液体通过主管进入滤蓝后，固体杂质颗粒被阻挡在滤蓝内，而洁净的流体通过滤蓝、由过滤器出口排出。Y型过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护设备的正常工作，当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。Y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置，直通平底篮式过滤器厂家，Y型过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，杭州直通平底篮式过滤器，用来清除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。

Y型过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。Y型过滤器适用介质可为水、油、气。一般通水网为18~30目，通气网为10~100目，通油网为100~480目。

T型过滤器产品概述

SRT-I正折流式T型过滤器外形上像字母“T”型，所以我们叫做T型过滤器。T型过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护设备的正常工作，当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。维护：系统初工作一段时间后（一般不超过一周），应进行清洗，以清除系统初始运行时积聚在滤网上的杂质污物。在此后，须定期清洗。清洗次数依据工况条件而定。若过滤器不带排污丝堵，则清洗过滤器时要将滤网限位器以及滤网拆下。

设计选用要点：

进出口口径：原则上过滤器的进出口口径不应小于相配套的泵的进口口径，一般与进口管路口径一致。

公称压力：按照过滤管路可能出现的高压力确定过滤器的压力等级。

孔目数的选择：主要考虑需拦截的杂质粒径，直通平底篮式过滤器规格型号，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。

过滤器材质：过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同，对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。

过滤器阻力损失计算：水用过滤器，在一般计算额定流速下，压力损失为0.52~1.2kpa

其他技术参数备注：

(1) 过滤器价格由口径、材质、压力及使用范围的不同而异，直通平底篮式过滤器滤网，恕不公布价格！

(2) 连接形式：法兰、丝扣（内螺纹）

(3) 传动方式：自力式

(4) 口径从DN6-DN1200；压力从1.0MPA-16MPA；温度-40 -450

(5) 材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢；

法兰立式直通除污器特点是大流量通行。法兰立式直通除污器介质进入缸体从一侧的另一侧的身体在气缸管连接到过滤器洞连接到过滤管3毫米直径孔组件的许多孔。

通过过滤除污，没有杂质粒子的过滤介质通过孔排出口。打开排水阀，当杂质粒子排放污水。推荐去污管道入口和安装一个阀门，当污水关机，打开排水阀，杂质从排污口排出，此时介质扮演一个冲洗杂质的角色。我们保证源益牌法兰立式直通除污器的价格，的质量！

直通平底篮式过滤器规格型号-源益管道免费咨询由河北源益管道设备有限公司提供。河北源益管道设备有限公司是一家从事“金属软管,补偿器”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“源益”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使源益管道在管道辅助材料中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。
特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!