

# 威海空压机 英格索兰微油螺杆空压机 威海德盛烟潍

产品名称	威海空压机 英格索兰微油螺杆空压机 威海德盛烟潍
公司名称	威海德盛烟潍空压机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市世昌大道111号
联系电话	18663131896

## 产品详情

### 空压机设置要求

压缩机应安装在环境清凉的地方遥控的压缩机应在工作现场配有启动、停车装置。安全阀、片、紧急切断阀等需要型式试验的安全附件，应当经过国家质检总局核准的型式试验机构进行型式试验并且取得型式试验证明文件；压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封液位计应当安装在便于观察的位置，否则应当增加其他辅助设施。大型压力容器还应当有集中控制的设施和警报装置。液位计上高和低安全液位，应当作出明显的标志。对于单级喷油回转压缩机，在环境温度为30℃时，高排气温度应不超过110℃。当使用特殊油时，可允许较高的排气温度。对人有危险的所有外露运动件应设防护装置，如需要时，应在飞轮罩上开一孔，以便盘车和接近所需观察的定时标记，飞轮中心和其他部位。高架平台和楼板应由金属板或栅板构成，其所有敞开的边应设置安全围栏，围栏分别由高为1050mm和600mm的栏杆以及高约100mm的护板构成，活塞空压机，多于4个梯级的梯子，螺杆式空压机，至少应在一侧设有扶手。螺杆式空压机的门、盖应确保运行时不得开启或拆卸。

活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。PE线应连接可靠。

上述图片仅供参考，详细产品详情请咨询我们，更多型号请访问我们的网站或致电我们了解”。谢谢

### 空压机的节能方式

#### 降低空压机进气温度

因一般空压站内部温度都高于室外，可考虑室外采气。做好设备维护清洁，增加空压机散热效果，水冷、空冷等换热器的交换效果，保持油质等等，这些都能减少能源损耗。

## 余热回收

空压机余热回收一般是利用高xiao的余热利用设备，靠吸收空压机废热来加热冷水，威海空压机，没有额外的能源消耗。主要解决员工生活，工业用热水等问题，为企业节省大量能源，从而大大节约企业输出成本。

威海德盛烟潍空压机有限公司地处胶东半岛-美丽的海滨城市-山东威海。是一家集研发设计、生产、销售、服务为一体的化高新技术企业。我们拥有先进的超声波测试仪器及多位从事超声波行业达10年以上的研发人员组成的研发队伍。我们致力于各种高精密度的超声波设备研发，发展各种熔接技术及超声波非标设备。我们公司生产的超声波塑料焊接机、热板塑料焊接机、超声波清洗机，热合机、旋转摩擦焊机及其它非标工控设备由于采用了国外先进的生产技术，关键部件均采用进口或国内品级别元器件制作；并且我们匹配的每一套超声模具均由十多年的模具人员设计，采用美国进口的铝合金、日本进口合金钢及的钛合金作为原材料，使得我们每台（或每一个）产品到客户手中达到可靠性高，稳定性强。

当空压机润滑油的粘度过低时，润滑油则不易形成足够强的油膜，会加速磨损，缩短机件的使用寿命。

当空压机润滑油的粘度过大时，在低温下起动，由于经过一段时间的停机，摩擦表面的润滑油已流失，而粘度大，流动缓慢，不能及时补充到摩擦表面形成润滑油膜，因而会造成机件长时间处于干摩擦与半干摩擦状态，从而导致机件磨损增加。

另外，英格索兰微油螺杆空压机，润滑油粘度大，同样的润滑效果所需油量更大，以致增大油耗。

对于空压机润滑油的粘度要求，粘度低了起不到润滑作用，但并不是越粘越好。在保证润滑油的前提条件下选择粘度适合的润滑油即可。

上述图片仅供参考，详细产品详情请咨询我们，更多型号请访问我们的网站或致电我们了解”。谢谢

威海空压机-英格索兰微油螺杆空压机-威海德盛烟潍(推荐商家)由威海德盛烟潍空压机有限公司提供。威海德盛烟潍空压机有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。威海德盛烟潍——您可信赖的朋友，公司地址：威海市世昌大道111号，联系人：王经理。