

# 遇水膨胀止水带带注浆管型350x8mm

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 遇水膨胀止水带带注浆管型350x8mm       |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部           |
| 价格   | 31.00/米                   |
| 规格参数 | 硬度:60邵尔<br>标准:国标<br>材质:橡胶 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区            |
| 联系电话 | 18703187870               |

## 产品详情

### 一、遇水膨胀止水带常用规格：

遇水膨胀止水带规格：280× 30×8、450× 40×14、500× 30×10等，由于遇水膨胀止水带规格型号较多，遇水膨胀止水带需存放在干燥阴凉处、避开热源、直晒或雨淋、油类及溶剂接触、严禁侧放、重物压放。遇水膨胀止水带如果自粘条材料一次粘贴到位能达到效果。遇水膨胀止水带储存温度为21 相对湿度40-50。

### 二、遇水膨胀止水带的止水原理：

遇水膨胀止水带利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到紧固密封的作用，防止建筑构造的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用。遇水膨胀止水带主要用于混凝土现浇时设有施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基本工程、地下设施、洞涵、输水渡槽、挡水坝、贮液构筑物等以确保建筑工程的使用寿命和质量。相比遇水膨胀止水带来说,对于中置式橡胶止水带、中埋式652型止水带651型止水带，这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，遇水膨胀止水带具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

### 三、遇水膨胀止水带与遇水膨胀止水条的区别

1、遇水膨胀止水带：遇水膨胀止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，可确保在任何荷载下都会随着压力而变形，起到很好的密封作用。在建筑应用中，遇水膨胀止水带主要起到建筑构件的漏水、渗水，有很好的减震缓冲作用。

2、遇水膨胀止水条：遇水膨胀止水条主要用于混凝土施工时的防水，施工缝处既可留作平缝，也可以是粗糙，还可以是光滑的。对于水平施工缝，只需清扫表面的浮土，利用本身材料的粘性，将止水条黏贴在已浇筑的混凝土表面即可。

### 四、遇水膨胀止水带厂家技术标准：

1. 我们公司生产的遇水膨胀止水带是采用国标生产的，尺寸公差一律按国标执行。
2. 遇水膨胀止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。
3. 我厂可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

假如你还有对遇水膨胀止水带有其他疑问,可以咨询我们公司的技术人员,我们会为你您制定出切实可行的计划。