

中空锚杆

产品名称	中空锚杆
公司名称	聊城市铭新存钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新区韩集乡后姜工业园
联系电话	13563511888

产品详情

在建筑工程中，中空锚杆支护主要是充当岩土主动加固和稳定的作用，一般来说是会联合其他支护结构形式使用。具体而言就是中空锚杆的一端锚入土体中，而另一端则是与其他各种形式的支护结构相连，其起到稳定功能的途径就是通过杆体的受拉作用，结合深部土层对杆体表面的摩擦作用来实现的。

(1)严格的按照设计文件和规范标准要求进行施工，严禁超挖。一般一次土方开挖深度控制在拟施工中空锚杆以下1m左右，留出适当操作面，便于中空锚杆施工。

(2)中空锚杆固结体强度达到15MP并且设计强度达到75%以上方可进行张拉锁定，并进行中空锚杆抗拔力检测。

只有当中空锚杆抗拔力检测值符合设计和标准要求后才可进行下层土方开挖施工。(3)搭设安全稳定的中空锚杆的施工平台。平台底部平整、夯实、四周可根据情况设置支撑，平台周边设置。

中空锚杆是当代煤矿当中巷道支护的基本的组成部分，中空锚杆，他将巷道的围岩加固在一起，使围岩自身支护自身。现在中空锚杆不仅用于矿山，也用于工程技术中，对隧道，坝体进行主体加固。多年来，从事中空锚杆生产及销售。

公司凭借优良的信誉，科学的市场策划，不断完善的管理和一直积极进取、特别团结的管理团队使得公司产品市场不断扩大，公司经济实力日益增强。本公司"以质量求生存，以信誉求发展"的经营理念，及"规格齐，质量优，价格廉，服务佳"的竞争优势，赢得众多厂家和广大客户的认同，成为重点工程项目的

信心之选。

中空锚杆施工过程中的质量要求主要包括下面五点

不管什么样的中空锚杆，其施工质量要求都是大同小异的，今天趁着这个好时候，我们大体讲解一下中空锚杆施工质量要求的五点，希望对您把握中空锚杆的施工有所帮助！

- 1、中空锚杆的材质、类型、质量、规格、数量和性能必须符合设计和规范的要求。
- 2、中空锚杆插入孔内的长度不得短于设计长度的95%。
- 3、中空锚杆的注浆强度不小于设计和规范要求，中空锚杆孔内灌浆密实饱满。
- 4、中空锚杆垫板应满足设计要求，垫板应紧贴围岩，围岩不平时要用M10砂浆填平。
- 5、中空锚杆应垂直于开挖轮廓线布设。

中空锚杆由聊城市铭新存钢材有限公司提供。聊城市铭新存钢材有限公司是从事“注浆管,泥浆管,中空锚杆,垫板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。同时本公司还是从事广东注浆管，广东泥浆管，广东灌浆管的厂家，欢迎来电咨询。