

# 15KW柴油发电机安全装置

产品名称	15KW柴油发电机安全装置
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*670*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 15KW柴油发电机安全装置

大泽动力柴油发电机设计独具创新、重心低、制动安全、机动性高、销售精良、外形美观。拖车式发电机组的拖车车架采用槽梁焊接而成，节点选择合理、刚性好、强度高；同时装有钢板弹簧悬架结构。发电机组除了低噪音、低油耗、低排放、结构紧凑等点外，该机组还具有高度的承受加载能力、快捷和可靠的冷启动性能，运行费用低。

型号：TO18000ET

#### 发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*670\*710/1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

阿

#### 静音箱安全装置

漏电保护装置：标准装备了高度安全的NFB（非保险丝式）漏电保护装置，当感知到发电机侧或负载侧漏电时会瞬时动作切断电路并报警，该装置同时具备过载保护功能。高温保护：高温处均有高温标志以及高温报警装置，并通过人机界面操作实现机组运转，避免了人与机组直接接触而带来的伤害。自动报警系统：装备有监测系统和紧急停机装置，报警采用灯光报警和声音报警，耐用可靠。装备有引擎紧急停机时断流回路，彻底排除了再启动时可能发生的触电危险