

led防水吸顶灯36vIP65-深圳郎特照明

产品名称	led防水吸顶灯36vIP65-深圳郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	33.00/个
规格参数	品牌:深圳郎特照明 型号:LT-XDD18W 防水等级:IP65
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

led防水吸顶灯36vIP65-深圳郎特照明

一、led防水吸顶灯结构

1. 本灯具为防水、防尘、防腐型工厂用照明设备。
2. 灯具由光源腔、电器箱和接线腔构成，密闭式设计，电磁感应灯光源。灯具造型新颖、美观大方，安装维护方便，适用低棚照明。
3. 本灯具适用管吊式、吸顶式、吸壁式和立杆式安装。外壳防护等级:IP66。
4. 防腐等级:WF2。
5. 适用光源:电磁感应灯。
6. 光源功率: 120W。
7. 额定工作电压:220V 50Hz。
稳定性好，在电压波动180 ~ 250V范围内仍可正常启动稳定工作。
8. 绿色环保，通过国家EMC检验，无电磁污染、无频闪，眼睛不易疲劳。
9. 瞬时启动，启动和再启动时无须延时，可瞬时点亮。

10. 光源显色性好，显色指数 80。

led防水吸顶灯36vIP65-深圳郎特照明

二、36vled防水吸顶灯

led防水吸顶灯_IP65阳台防水吸顶灯节省用电高达80%以上，寿命为一般防水吸顶灯管的10倍以上，几乎是免保护，不存在要常常更换防水吸顶灯管、镇流器、起辉器的疑问，约半年下来节省的费用就可以换回本钱。

可以实现低压36v、24v供电，更加安全。绿色环保型的半导体电光源，光线柔软，光谱纯，有利于工人的视力保护及身体健康，6000K的冷光源给人视觉上清凉的感受，有助于会合精

力，前进功率。

三、技术参数

技术参数：

额定电压

AC/DC：12 ~ 24v、36v、48V 50Hz / AC/DC：85 ~ 260V 50Hz

额定功率

16w、18W、22w（LED光源）

平均使用寿命 100000/h

防护等级IP65

防腐等级WF2

绝缘等级I级

引入电缆 6 ~ 8/mm

外形尺寸

350 × 53/mm

总重量0.6/Kg

电压范围：24V/12V/36V/48V低压直流固态LED吸顶灯，固态免维护防水防潮led吸顶灯价格

在户外使用的LED照明灯具，一般选用铝或铝合金、铜或铜合金，以及导热良好的其他合金。一般情况下将外壳和散热器设计为一体。散热方式有空气对流散热、强风冷却散热和热管散热。散热方式的选择

对灯具的成本有直接影响，应综合考虑，与设计产品配套而选出比较佳方案

目前、灯罩材料有透明有机玻璃、PC等，一般来说，户外灯具的灯罩大部分是玻璃制品，可以减小户外阳光、紫外线、沙尘、化学气体、昼夜温差变化等因素对灯罩老化、寿命减短等的影响。但不易清洁干净，降低了灯罩透明度而影响其光线输出。采用透明塑料、有机玻璃等材料做的灯罩，用于室内灯具较好。