

## 德国ExpertPower蓄电池系列批发

产品名称	德国ExpertPower蓄电池系列批发
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	740.00/只
规格参数	品牌:ExpertPower 型号:全型号 规格:见电池
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

## 产品详情

ExpertPower蓄电池产品特性1 安性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀或破裂。2 放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。3 耐震动性好：安充电状态的电池完固定，以4mm的振幅，16.7hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4 耐冲击性好：完充电状态的电池从500px处自然下落至25px厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5 耐过放电性好：25摄氏度，完充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1ca放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。6 耐充电性好：25摄氏度，完充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。7 耐大电流性好：完充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟，无导电部分熔断，无外观变形。

产品特点密封结构：mf标准系列阀控式密封铅酸蓄电池具有结构并采用了先进的密封技术，确保电解液不会溢出。免维护设计：mf标准系列阀控式密封铅酸蓄电池具有良好的氧循环复合能力。充电时所产生的氧气几乎被完吸收，在使用时无需补充水份，也无需测量电解液的密度。能力密度：由于采用贫液设计和紧装配工艺，mf标准系列阀控式密封铅酸电池的体积比能量和重量比能量大大提。低自放电：mf标准系列阀控式密封铅酸电池由于采用纯度的原材料和添加剂，使电池在储存或不使用时的自放电率大大降低，自放电率低于雷迪司ladisu194v-0阻燃abs材料的外壳。

电源分类：一类电源为ups供电电源，由电源互投柜引至墙面配电箱，分路送到活动地板下插座，再经插座分接计算机电源处，电缆用阻燃电缆，穿金属线槽钢管敷设。二类电源为市电供电电源，由电源互投柜分别送至空调、照明配电箱和插座配电箱，再分路送至灯具及墙面插座。电缆用阻燃电缆，照明支路用塑铜线，穿金属线槽及钢管敷设。三类电源为柴油发电机组，是作为特别重要负荷的应急电源，应满足的运行方式为：正常情况下，柴油发电机组应始终处于准备发动状态，当两路市电均终断时，机组应立即启动，并具备带标准负荷的能力。任一市电恢复时，机组应能自动退出运行并停机，恢复市电供电。机组与电力系统间应有防止并列运行的连锁装置。柴油发电机组的容量应按照用电负荷的分类来确定，因为有的负荷需要很大的启动功率，如空调电动机，这就需要合理选择发电机组容量，以避免过大的启动电压降，一般根据上述用电负荷总功率的2.5倍来计算。

机房照明按"电子计算机机房设计规范"规定。照明灯具采用嵌入式安装。事故照明用备用电源自投自复配电箱，市电与ups电源自动切换。灯具内部配线采用多股铜芯导线，灯具的软线两端接入灯口之前均应压扁并搪锡，使软线与固定螺丝接触良好。灯具的接地线或接零线，必须用灯具接地螺丝并加垫圈和弹簧垫圈压紧。在机房内安装嵌装灯具固定在吊顶板预留孔内专设的框架上。灯上边框外缘紧贴在吊顶板上，并与吊顶金属明龙骨平行。在机房内所有照明线都必须穿钢管或者金属软管并留有余量。电源线应通过绝缘垫圈进入灯具，不应贴近灯具外壳。